Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

für den Bausatz: KEMPEROL® 1K-PUR

Referenznummer: 13002

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: ETAG 005, Teil 6: Dachabdichtung auf Polyurethan-Basis

2. Artikelnummer(n):
   KEMPEROL® 1K-PUR 11000_XXXXXX, 11020_XXXXXX, 11030_XXXXXX
   KEMPEROL® 120 Vlies 19020_XXXXXX
   KEMPEROL® 165 Vlies 19010_XXXXXX

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
   Flüssig aufzubringende Dachabdichtung für die Abdichtung von genutzten und nicht genutzten Dachflächen

4. Name und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

   KEMPER SYSTEM GmbH & Co. KG
   Holländische Strasse 32-36
   34246 VELLMAR
   DEUTSCHLAND

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: System 3

6. Die Technische Bewertungsstelle Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) hat Folgendes ausgestellt: ETA-03/0043 auf Basis der ETAG 005

   Die notifizierte Prüfstelle 1119 Kiwa Polymer Institut GmbH, Quellenstrasse 3, 65439 Flörsheim-Wicker hat die Typprüfung vorgenommen und Folgendes ausgestellt:
   Prüfberichte 2821-1 und 2821-2

   Die notifizierte Prüfstelle 0761 MATERIALPRÜFANSTALT FÜR DAS BAUWESEN BRAUNSCHWEIG, Beethovenstrasse 52, 38106 BRAUNSCHWEIG hat die Feststellung der Klasse des Brandverhaltens anhand einer Produktprüfung vorgenommen und Folgendes ausgestellt:
   Klassifizierungsberichte 3152/4674-3 und 3307/2486-1/06

   Die notifizierte Prüfstelle 1378 Exova GmbH, Industriepark Hoechst C 369, 65926 Frankfurt am Main hat die Feststellung der Klasse des Brandverhaltens anhand einer Produktprüfung vorgenommen und Folgendes ausgestellt: Klassifizierungsberichte 2005-2070-1K1 und 2005-2070-1K2

Die Prüfstelle Hochschule Geisenheim Univeristy, Lehrgebiet Vegetationstechnik, Von-Lade-Strasse 1, 65366 GEISENHEIM hat die Feststellung des Widerstands gegen Durchwurzelung anhand einer Produktprüfung vorgenommen und Folgendes ausgestellt:
Prüfbericht über die Untersuchung der Wurzelfestigkeit vom 01.12.2005

7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Flugfeuerbeständigkeit	**Klasse B_{ROOF} (t1)**	**ETAG 005 (3-2004) ETA 03/0043**
Brandverhalten	**Klasse E**	
Freisetzung gefährlicher Stoffe	**keine enthalten**	
Widerstand gegen Durchwurzelung	**Durchwurzelungsfest**	
Nutzungsdauer	**W3**	
Klimazonen	**M und S**	
Nutzlast	**P1 bis P4**	
Dachneigung	**S1 bis S4**	
Beständigkeit gegenüber niedrigen Temperaturen	**TL4 (-30 °C)**	
Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen	**TH4 (+90 °C)**	
Beanspruchungsklasse	**I A**	

8. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Vellmar, den 25.06.2013

(Andreas H. Wiggenhagen)

(Holger Freyaldenhoven)

Anlage:
Gemäß Art. 6 (5) der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 wird dieser Leistungserklärung ein Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II beigefügt.