



## Ausschreibungstext ABS-Lock® Falz III System:

### Dachanschlagpunkt nach EN 795 Klasse A

Sicherheitshalter ABS-Lock® Falz III aus Aluminium, mit frei drehbarem Anschlagpunkt aus Edelstahl. Durch geringe Größe unauffällig, keine Störung des Gesamtbild der Dachfläche. Einfache und schnelle Montage durch dachdurchdringungsfreie Befestigungsklemme, geeignet für alle Rundbördelfalze wie Kalzip, Bemo, Interfalz etc. Kostengünstiger Dachanschlagpunkt für 1 Person. Halterabstand bis zu 7,5 m.

<u>Pos.</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Stck</u>	<u>EP</u>	<u>GP</u>
	<b>ABS-Lock® Falz III</b>	_____	_____	_____ €

PSA-Set, CE geprüft bestehend aus:

Sicherheitsseil ABS ASK8 14mm x 23m kantengeschütztes Kernmantelseil mit 2 freilaufenden Karabinerhaken und Seilkürzer zur Befestigung an ABS-Lock® Falz III Dachanschlagpunkten. Verbindungsseil bis 15m mit Seilkürzer und Falldämpfer zum Arbeiten an den Absturzkanten  
Auffanggurt, Schutztasche

<u>Pos.</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Stck</u>	<u>EP</u>	<u>GP</u>
	<b>ABS PSA-Set</b>	_____	_____	_____ €
	<b>ABS ASK 8</b>	_____	_____	_____ €

ABS Safety GmbH

Gewerbering 3

47623 Kevelaer

Tel.: 0049 (0) 2832 97281-0

Fax.: 0049 (0) 2832 97281-29

info@absturzsicherung.de

www.absturzsicherung.de