

Bauder Walkwaymatte FPO

Produktdatenblatt

Verfahren der Verwendung:	FPO-Matte als Schutz- und Wegplatte auf Bauder FPO Dachbahnen
Material	FPO-PP, Regeneratanteil
Farbe	dunkelgrau
Artikel Nummer	6503 1000

Eigenschaft	Einheit	Beschreibung
Format	mm	595 x 795
Dicke (durchgehend)	mm	6
Brandverhalten	DIN EN ISO 11925-2	Klasse E nach DIN EN 13501-1
Noppenhöhe	mm	+ 4
Gewicht	kg	ca. 4
VE	St	1

Bauder Walkwaymatte FPO dient als Wartungswegmarkierung, Schutzplatte und Rutschsicherung auf Dächern aus Bauder FPO-Kunststoffdachbahnen. Das Produkt kann auf BauderTHERMOPLAN und BauderTHERMOFIN als zusätzliche Lage aufgelegt und im Längsrandbereich homogen verschweißt werden. Harte Bedachung auf BauderTHERMOPLAN/BauderTHERMOFIN erfüllt.

Bauder Walkwaymatten FPO werden mit ca. 3-5 mm Luftspalt wegen der sommerlichen Ausdehnung aneinander gelegt. Platten sind auf der Dachbahn am Rand zu verschweißen. Das geringe Gewicht und die Formatgröße sind eine echte Alternative zu Betonplatten. Je nach Bedarf der Laufwegbreite können die Platten längs oder quer verlegt werden. Verlegeanleitung Bauder Walkwaymatte FPO beachten!

