



Produktdatenblatt

climowool KF3 Klemmfalz 032

Unkaschierter Glaswollefilz für die Zwischensparrendämmung im Dachgeschoss. Keine vorherige Baustellenvermessung, nur eine Rollenbreite nötig.



Material

Glaswolle mit RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft Mineralwolle e. V., freigezeichnet nach Gefahrstoffverordnung, Chemikalienverbotsverordnung und EU-Richtlinie 97/69, Anmerkung Q.



CE-Schlüssel

MW EN 13162-T2-AFr5

Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10

DZ	Dach	Zwischensparrendämmung, zweischaliges Dach, nicht begehbare, aber zugängliche oberste Geschossdecken	WH	Wand	Dämmung in Holzrahmen- und Holztafelbauweise
----	------	--	----	------	--

Technische Eigenschaften	Daten	Einheit	Norm
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ	0,032	W/(mK)	lt. Zulassung Z-23.15-1408
Wasserdampfdiffusion/ m-Wert	~ 1		
Spezifische Wärmekapazität c	0,84	kJ/(kgK)	
Strömungswiderstand AFR	≥ 5	kPas/m ²	
Euroklasse	A1 (nicht brennbar)		DIN EN 13501-1

Maßangaben

	100	120	140	160	180	200	220	240	260
Dicke [mm]	100	120	140	160	180	200	220	240	260
Länge (Bruttomaß) [mm]	4000	3200	2800	2500	2200	3000	2500	2300	2200
Breite (Bruttomaß) [mm]	1200								
R-Wert [m ² K/W]	3,125	3,750	4,375	5,000	5,625	6,250	6,875	7,500	8,125
Anzahl Rollen/Paket [Stück]	1								
m ² /Rolle [m ²]	4,80	3,84	3,36	3,00	2,64	3,60	3,00	2,76	2,64
Rollen/Palette [Stück]	18				12				
m ² /Palette [m ²]	86,40	69,12	60,48	54,00	47,52	43,20	36,00	33,12	31,68

Hinweise

Bei der Berücksichtigung der Hinterlüftung nach DIN 4108-3 beachten Sie bitte, dass die Norm-Prüfbedingungen der Dickentoleranzen nach DIN EN 13162 (T2) von -5 % oder -5 mm^a bis + 15 % oder + 15 mm^b zulassen.

^a Der größere numerische Wert ist maßgebend.

^b Der kleinere numerische Wert ist maßgebend.

Anwendungstechnische Hinweise: Die Klemmwirkung stellt nur eine Montagehilfe während des Einbauzeitraumes dar. Die dauerhafte Lagesicherung erfolgt, nach dem Verlegen der Luftdichtheitsschicht, erst durch die Verlegung der Unterkonstruktion für die innere Bekleidung. Orientierende Abstandsmaße der UK sind von der GK-Industrie oder anderen Herstellern von Innenbekleidungen zu entnehmen.

Stand: August 2016

Das vorliegende Produktdatenblatt basiert auf dem derzeitigen Entwicklungsstand des Produktes und verliert bei einer Neufassung seine Gültigkeit. Fragen Sie uns im Zweifelsfalle, ob Ihnen die jeweils neueste Fassung, kenntlich am Ausgabestand, vorliegt. Lieferung nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung. Verfügbarkeit vorbehaltlich des aktuellen Produktprogramms.