

UND DU HAST'S DRAUF.



**FIRST- UND
GRATROLLE**

schnell und einfach
verlegt

FIRST- & GRATROLLEN

Perfektes Lüftungssystem von der Rolle



Einfach und schnell zu verlegende First- und Gratrolle in zweiteiliger Ausführung. Zur dauerhaften Be- und Entlüftung des First- und Gratbereiches. Sehr flexibler, thermisch mit Alu-Streifen verschweißter Mittelstreifen. Einfach auf der First- oder Gratlatte auszurollen und zu befestigen.



VARIO ROLL THERMO

Die universelle First- und Gratlösung Vario Roll Thermo vereint optimalen Schutz vor Kleintieren, Schmutz und Niederschlag mit hohen garantierten Lüftungseigenschaften (DIN 4108). Der UV-beständige Deckstreifen ist sicher und dauerhaft in die Plissierung verarbeitet und erhält dadurch eine sehr hohe Dehnfähigkeit. Somit garantiert Vario Roll Thermo eine leichte und schnelle Verlegung und ist für nahezu jede Dachprofildeckung geeignet.

EIGENSCHAFTEN

- >> perfektes Lüftungssystem von der Rolle aus Alu/Kunststoff
- >> hohe Plissierung
- >> stark klebend
- >> Brandklasse B (schwer entflammbar)
- >> umgebördelter Rand schützt vor Verletzungen

TECHNISCHE DATEN

Material Seitenstreifen: Aluminium lackiert
 Deckstreifen: Kunststoff UV-beständig
 Klebestreifen: Butylkautschuk

Temperaturbereich -40 °C bis +90 °C

offener Lüftungsquerschnitt ca. 200 cm²/m

Breite Klebestreifen 25 mm

Materialstreckung 25 %

Farben Ziegelrot, Braun, Anthrazit, Sonderfarben

lieferbare Breiten 220 / 300 / 330 / 360 / 390 mm

VARIO ROLL FOL

VARIO ROLL FOL kombiniert leichte Verarbeitung, hohe garantierte Lüftungseigenschaften, dauerhaften Halt und stellt somit eine optimale Be- & Entlüftung sicher. Die lackierten Aluminium-Seitenteile trotzen Witterungseinflüssen über Jahre hinweg und überzeugen nach Verlegung, Ausformung und Verklebung durch Formhaltigkeit.

EIGENSCHAFTEN

- >> geraffte und hohe Plissierung für Dachsteine mit langer Wellen-Tal-Form
- >> längere Plissierung bei großdimensionierten First-Dachsteinen
- >> umgebördelter Rand schützt vor Verletzungen
- >> robuste, kratzfeste Polyester-Einbrenn-Lackierung
- >> Brandklasse E

TECHNISCHE DATEN

Material Seitenstreifen: Aluminium lackiert
 Deckstreifen: Beschichtetes PP-Vlies
 Klebestreifen: Butylkautschuk

Temperaturbereich -30 °C bis +80 °C

offener Lüftungsquerschnitt ca. 180 cm²/m

Breite Klebestreifen 20 mm

Materialstreckung 15 %

Farben Ziegelrot, Braun, Anthrazit, Sonderfarben

lieferbare Breiten 220 / 300 / 330 / 360 / 390 mm

