


# DIE NEUE LEICHTIGKEIT AUF DEM DACH.

*Doppel-S mit Aerlox-Technologie.*



ca. **30%**  
LEICHTER

# Doppel-S Aerlox.



## MATT

Klassisch-Rot



Tiefschwarz



**30** JAHRE  
BRAAS  
MATERIAL-  
GARANTIE

**30** JAHRE  
ZUSATZ-  
GARANTIE AUF  
FROST-  
BESTÄNDIGKEIT  
auf alle Braas Dachsteine

Mehr Informationen unter [www.braas.de](http://www.braas.de)

### AERLOX – DIE TECHNOLOGISCHE INNOVATION.

Wie spart man deutlich Gewicht ein und garantiert trotzdem die Sicherheit eines Dachsteins? Aerlox gibt hierauf die Antwort: Durch den Einsatz eines neuen Spezial-Betons wurden sowohl das Materialgewicht als auch die Materialstärke in der Mitte des Dachstein-Körpers verringert. Das Ergebnis: ca. 30 % Gewichtseinsparung.





### DIE NEUE AERLOX-TECHNOLOGIE IM BEWÄHRTEN BRAAS SYSTEM.

Die Doppel-S Aerlox wurde, wie alle Dachpfannen von Braas, im System entwickelt. Zu Ihrem Vorteil: Alle Doppel-S Formteile und Dachsystemteile passen perfekt zur Doppel-S Aerlox. Die Dachpfanne ist aus speziellem Beton und ist zudem frostbeständig.

### GUT FÜR DAS DACH UND GUT FÜR DEN RÜCKEN.

Die Doppel-S Aerlox wiegt nur ca. 3,0 kg, statt der üblichen 4,35 kg. Damit eignet sie sich perfekt für alle Dächer, die statisch nicht stark beansprucht werden dürfen. Bei der Verarbeitung überzeugt das geringe Gewicht besonders beim Anreihen und Verlegen der Pfannen. So schonen Sie Rücken und Gelenke deutlich und beugen Gesundheitsschäden vor.



## MODELLABHÄNGIGE SYSTEMTEILE (BEISPIELE).

### FLÄCHE:

Halber Normalstein



Lüfterstein



### ABSCHLÜSSE:

Firststein



Giebelstein



Pultstein



### DURCHGÄNGE:

DuroVent Premium Sanilüfter (oben offen)



Die fachgerechte Entlüftung aufsteigender Leitungen erfordert ein Entlüftungsprodukt, das allen Anforderungen standhält.

### SICHERHEIT, BEGEHUNG:

Standstein



Um ein Dach sicher zu begehen, kommt man an einem sicheren Trittsystem nicht vorbei.

Bügel für Standstein



Der Sicherheitstritt und der Sicherheitsrost werden mit Hilfe eines speziell konstruierten Bügels befestigt.

Sicherheitsrost



Mit dem Sicherheitsrost und dem Bügel ist ein rutschfester Stand gewährleistet.

### BEFESTIGUNG:

Sturmklammer Braas Clip




Braas Clips gewährleisten eine optimale Sturmsicherung, die das Dach vor extremen Wittersituationen schützt.

Kehl-/Gratklammer




Für die einfache und schnelle Befestigung von geschnittenen Dachpfannen an Grat und Kehle.


## ABMESSUNGEN.



## EINTEILUNG TRAUFE – FIRST.



## EINTEILUNG ORTGANG – ORTGANG.



Dachsteine werden aus natürlichen Rohstoffen hergestellt. Fertigungsbedingte Schwankungen der Farbe und Oberflächenstruktur innerhalb eines engen Toleranzbereiches sind bei Mustern und Lieferlosen daher ganz normal. Sie entsprechen der Produktnorm. Farbänderungen können auch durch Witterungseinflüsse sowie Lichteinwirkung im Laufe der Zeit auftreten. Produktzeichnungen dienen der Veranschaulichung, die Maße sind keine fertigungstechnischen Sollwerte. Die Deckmaße in den Dacheinteilungszeichnungen sind verbindlich, die Darstellungen haben beispielhaften Charakter.

## TECHNISCHE DATEN.

Variable Decklänge:	312 – 345 mm*
Deckbreite:	300 mm
Bedarf pro m <sup>2</sup> :	9,7 – 10,7 St.*
Gewicht pro Stück:	ca. 3,0 kg
Regeldachneigung:	22°

\* dachneigungsabhängig

### DIE LEICHTE SANIERUNGSPFANNE FÜR SCHWERE FÄLLE.

Die Pfannen sind extrem leicht und einfach zu verlegen. Damit sind sie die perfekte Lösung für alle sanierungsbedürftigen Metall-, Wellplatten- oder Bitumenschindeldächer. Also immer dann, wenn die Dachstatik Grenzen vorgibt.

VORHER:



NACHHER:



## Verkaufsregionen und Läger

### Obergräfenhain

Verkaufsregion und Lager  
Rathendorfer Straße  
09322 Penig OT Obergräfenhain  
T 034346 64 0  
F 034346 64 189

### Berlin

Verkaufsregion  
Holzhauser Straße 102–106  
13509 Berlin  
T 030 435591 63  
F 030 435591 65

### Rehfelde

Lager  
Lichtenower Straße 6  
15345 Rehfelde OT Zinndorf  
T 06104 800 204  
F 06104 800 525

### Karstädt

Lager  
Straße des Friedens 48 a  
19357 Karstädt  
T 038797 795 0  
F 038797 795 134

### Rahmstorf

Verkaufsregion und Lager  
Goldbecker Straße 21  
21649 Regesbostel  
T 04165 9721 0  
F 04165 9721 32

### Idstedt

Lager  
Alte Landstraße 1  
24879 Idstedt  
T 04625 80 0  
F 04625 80 47

### Heisterholz

Verkaufsregion und Lager  
Heisterholz 1/ B 61  
32469 Petershagen  
T 05707 811 0  
F 05707 811 223

### Heyrothsberge

Lager  
Königsborner Straße 35  
39175 Heyrothsberge  
T 039292 750 0  
F 039292 2134

### Monheim

Verkaufsregion und Lager  
Baumberger Chaussee 101  
40789 Monheim Baumberg  
T 02173 967 0  
F 02173 967 261

### Dülmen

Verkaufsregion und Lager  
Wierlings-Esch 31  
48249 Dülmen  
T 02594 9426 0  
F 02594 9426 49

### Heusenstamm

Verkaufsregion und Lager  
Rembrücker Straße 50  
63150 Heusenstamm  
T 06104 937 0  
F 06104 937 470

### Hainstadt

Verkaufsregion und Lager  
Ziegeleistraße 10  
74722 Buchen-Hainstadt  
T 06281 908 0  
F 06281 908 177

### Östringen

Lager  
Industriestraße 1  
76684 Östringen  
T 06104 800 241  
F 06104 800 582

### Mainburg

Verkaufsregion und Lager  
Wolnzacher Straße 40  
84048 Mainburg  
T 08751 77 0  
F 08751 77 139

### Altheim

Verkaufsregion und Lager  
Braas & Schwenk-Straße 50  
89605 Altheim  
T 07391 5006 0  
F 07391 5006 249

### Nürnberg/Herzogenaurach

Verkaufsregion und Lager  
Konrad-Wormser-Straße 1  
91074 Herzogenaurach  
T 09132 903321  
F 09132 903329

## Braas Innendienst

Telefon: 06104 800 1000  
Fax: 06104 800 1010  
E-Mail: [innendienst@braas.de](mailto:innendienst@braas.de)

## Braas Anwendungsberatung

Telefon: 06104 800 3000  
Fax: 06104 800 3030  
E-Mail: [beratung@braas.de](mailto:beratung@braas.de)

**Braas GmbH**, Frankfurter Landstraße 2 – 4, D-61440 Oberursel  
T +49 6171 61 014 F +49 6171 61 2300 [www.braas.de](http://www.braas.de)



[www.facebook.com/BraasDeutschland](https://www.facebook.com/BraasDeutschland)

