

Produktdatenblatt

VEDASEAL®-MKG Haftreiniger

Seite 1 von 2

Vertreiber VEDAG GmbH mit Produktionsstätte in: Geisfelder Straße 85 -91, D-96050 Bamberg
 Zertifizierung der VEDAG GmbH: nach DIN EN ISO 9001 seit 1995

Produkt VEDASEAL® MKG-Haftreiniger ist ein Reiniger und Haftvermittler für VEDAG-Abdichtungslösungen mit VEDASEAL® 1K.

Anwendungsbereich VEDASEAL® MKG-Haftreiniger wird als Reiniger und Haftvermittler auf Aluminium (eloxiert), Edelstahl (z. B. V2A, V4A), Stahl, Stahlblech (unbehandelt/unvergütet), verzinkter Stahl, Titanzink sowie Glas, PVC (Hart) und GFK bei der Anwendung von VEDASEAL® 1K eingesetzt.
 VEDASEAL® 1K ist nicht auf Kupfer anwendbar.

regenfest nach *	circa 15 Minuten
überarbeitbar nach *	circa 15 Minuten
Farbton	farblos
Lieferform	1,0 ltr Blechflasche
Materialverbrauch	maximal 0,1 ltr/m ²

*Messungen bei +21 °C und einer rel. Luftfeuchte von 50 %. Durch Witterungseinflüsse wie Wind, Luftfeuchte und Temperatur werden die angegebenen Werte verändert.

Verarbeitung **Grundsätzliches**
 Bei der Überarbeitung mit VEDASEAL® 1K müssen alle Metalle, PVC (Hart) und GFK vor dem Auftrag von VEDASEAL® MKG-Haftreiniger aufgeraut werden.

Untergrund

Neue metallische Untergründe ohne Oxidationsrückstände mit VEDASEAL® Reinigungsverdünnung vor dem Überarbeiten gründlich säubern. Dabei sind Öle, Fette und trennend wirkende Substanzen zu entfernen. Mit Anhaftungen verschmutzte oder oxidierte Flächen sind zu schleifen, Verschmutzungs-/ Oxidationsrückstände sind anschließend mit VEDASEAL® Reinigungsverdünnung zu entfernen.

Temperaturen

Der VEDASEAL® MKG-Haftreiniger ist bei Umgebungs- und Untergrundtemperaturen von +5° C bis +40° C verarbeitbar. Die Bauteiltemperatur muss mindestens 3 °C über dem Taupunkt liegen. Die ideale Verarbeitungstemperatur liegt bei +21° C.

Anwendung

Der VEDASEAL® MKG-Haftreiniger wird gründlich geschüttelt und mittels eines sauberen, fusselfreien Tuches gleichmäßig in kreisenden Bewegungen und leichtem Druck auf die Oberfläche aufgebracht. Hier sind 100 g/m² des VEDASEAL® MKG-Haftreiniger ausreichend.

Der VEDASEAL® MKG-Haftreiniger ist von Zündquellen und offenen Flammen fernzuhalten. Die Grundierung muss ca. 5 mm über die geplante Abdichtung hinausgehen.

Der VEDASEAL® MKG-Haftreiniger ist zeitnah, ohne zwischenzeitliche Verunreinigung und Verschmutzung der Fläche, mit der VEDASEAL® 1K Abdichtung zu überarbeiten. Es ist nur so viel Fläche vorzubereiten, wie in einer Tagesleistung mit Abdichtungsmaterial überarbeitet wird. Geschieht dies nicht, muss der VEDASEAL® MKG-Haftreiniger durch abschleifen oder abwaschen mit einem leicht mit VEDASEAL® Reinigungsverdünnung angefeuchtetem Tuch entfernt werden.

Auf keinen Fall darf VEDASEAL® MKG-Haftreiniger ohne vorhergehende Reinigung noch einmal aufgebracht werden.

Produktdatenblatt

VEDASEAL[®]-MKG Haftreiniger

Seite 2 von 2

- Lagerungshinweise** VEDASEAL[®] MKG-Haftreiniger ist kühl und trocken bei +5° C bis +30° C zu lagern. Originalgebinde sind ab Produktion 12 Monate haltbar.
Für eine optimale Verarbeitbarkeit empfiehlt es sich, VEDASEAL[®] MKG-Haftreiniger bei Raumtemperatur zu lagern. Direkte Sonnenbestrahlung der Gebinde sollte, auch auf der Baustelle, vermieden werden.
- Entsorgungshinweis** Ausgehärtete Baustellenabfälle (EAK-Schlüssel: 080111) können umweltunbedenklich der thermischen Verwertung zugeführt werden.
Gebindeentsorgung: Interseroh-Nr. 141 639
- Sicherheitshinweise** Ein Sicherheitsdatenblatt steht unter www.vedag.de zur Verfügung.
- Zusätzliche Hinweise** Zeitangaben verkürzen sich bei höheren und verlängern sich bei niedrigeren Umgebungs- und Untergrundtemperaturen.
Die Verbrauchswerte erhöhen sich bei niedrigen Temperaturen.
VEDASEAL[®] MKG-Haftreiniger dürfen systemfremde Stoffe nicht zugemischt werden, es dürfen keine anderen Materialien, als die von VEDAG GmbH angegebenen verwendet werden.

Die Zahlenwerte sind Nominalwerte, die statistischen Schwankungen unterliegen. Technische Änderungen sind vorbehalten. Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produkts im Objektfall zu beurteilen und sicherzustellen, dass er über die gültige Version des Datenblatts verfügt. ti-vedaseal_MKG_Haftreiniger_r005