

KEMPEROL 1K-SF

Das Beste für Profis!

Wie immer.



Geprüftes
System
gemäß
ETAG 005

KEMPEROL 1K-SF

Die einkomponentige Abdichtung basiert auf einem silan-modifizierten Polymer (SMP) und ist bereits nach 2 Stunden regenfest. **KEMPEROL 1K-SF** ist gleichermaßen geeignet für alle Detailausbildungen wie für Flächenabdichtungen auf Flachdächern, Balkonen oder Terrassen etc. Vor allem auf kleineren Flächen ist **KEMPEROL 1K-SF** durch das einfache Handling besonders wirtschaftlich.

Verpassen Sie den Anschluss nicht: Das lösemittelfreie, direkt zu verarbeitende **KEMPEROL 1K-SF** ist die ideale Lösung für alle Kombiflächen, auf denen **KEMPEROL** im Detail mit anderen Materialien in der Fläche kombiniert wird. Je komplizierter eine Untergrundgeometrie ist, desto schwieriger gestalten sich die zeitaufwendigen Detailarbeiten und desto höher die Kosten.



Unser bewährtes **KEMPEROL 1K-SF** ist jetzt noch besser:

- ✓ Lösemittelfrei und geruchsarm
- ✓ 1-komponentig und direkt verarbeitbar
- ✓ Geeignet für feuchte Untergründe
- ✓ Auf nahezu allen Untergründen ohne Grundierung einsetzbar

Verarbeitung

- **KEMPEROL 1K-SF** wird direkt auf den Untergrund aufgetragen. Je nach Untergrund wird die Fläche gemäß Grundierungsempfehlung vorbehandelt.
- Das einkomponentige Material wird direkt aus dem Gebinde verarbeitet. Ca. 2/3 der Flüssigabdichtung werden vorgelegt.
- Das **KEMPEROL 165 Vlies** wird in die erste **KEMPEROL 1K-SF** Lage eingerollt und 5 cm überlappend mit einem Perlonroller blasenfrei eingearbeitet.
- Direkt anschließend wird auf die noch flüssige Vorlage ca. 1/3 **KEMPEROL 1K-SF** Abdichtung bis zur vollständigen Sättigung nachgetränkt.
- Nach ca. 2 Stunden ist die Abdichtung regenfest. Das vollflächig haftende **KEMPEROL 1K-SF** härtet zu einer fugenlosen Abdichtung aus, die sich allen Untergrundgeometrien anpasst und Bauwerksbewegungen ausgleicht. Die vliesarmierte Abdichtung ist rissüberbrückend und dauerelastisch.

