

### Bezeichnung Description

Klammerhaken 460<sup>®</sup>-2 für ClipHOLSTER  
Batten hook 460<sup>®</sup>-2 for ClipHOLSTER

### Anwendungsbereich Scope of Application

Windsogsicherung von kleinformatigen Deckwerkstoffen.  
Securing small format roof and facade coverings against wind uplift.

### Technische Daten Technical Data

Verpackungseinheit 250 Stück / magaziniert auf Plastikstreifen  
Material Edelstahl 1.4301 (V2A)  
Edelstahl 1.4571 (V4A)  
Packaging unit 250 pcs. / collated on plastic strips  
Material Stainless steel 1.4301  
Stainless steel 1.4571

### Montage Installation

Die aktuellen Vorschriften für Dacheindeckungen und Herstellervorschriften sind bei der Montage zu beachten.  
Please take note of the current roofing and manufacturer regulations.

### Hersteller Manufacturer

Friedrich Ossenberg-Schule GmbH + Co KG  
Amerikastraße 2  
58675 Hemer  
GERMANY  
Tel. +49 (0) 2372. 558. 99. 0  
Fax +49 (0) 2372. 558. 99. 99 90  
info@fos.de  
www.fos.de

Lattendicke 24 mm, Plattendicke 4 mm  
Batten thickness 24 mm, tile thickness 4 mm



| a   | b   | Lattung | Code   |
|-----|-----|---------|--------|
| 40  | 50  | 24 x XX | 460501 |
| 50  | 60  | 24 x XX | 460502 |
| 60  | 70  | 24 x XX | 460503 |
| 70  | 80  | 24 x XX | 460504 |
| 80  | 90  | 24 x XX | 460505 |
| 90  | 100 | 24 x XX | 460506 |
| 100 | 110 | 24 x XX | 460507 |
| 110 | 120 | 24 x XX | 460508 |
| 120 | 130 | 24 x XX | 460509 |

Lattendicke 24 mm, Plattendicke 6 mm  
Batten thickness 24 mm, tile thickness 6 mm



| a   | b   | Lattung | Code   |
|-----|-----|---------|--------|
| 40  | 50  | 24 x XX | 460531 |
| 50  | 60  | 24 x XX | 460532 |
| 60  | 70  | 24 x XX | 460533 |
| 70  | 80  | 24 x XX | 460534 |
| 80  | 90  | 24 x XX | 460535 |
| 90  | 100 | 24 x XX | 460536 |
| 100 | 110 | 24 x XX | 460537 |
| 110 | 120 | 24 x XX | 460538 |
| 120 | 130 | 24 x XX | 460539 |

Lattendicke 30 mm, Plattendicke 4 mm  
Batten thickness 30 mm, tile thickness 4 mm



| a   | b   | Lattung | Code   |
|-----|-----|---------|--------|
| 40  | 50  | 30 x XX | 460511 |
| 50  | 60  | 30 x XX | 460512 |
| 60  | 70  | 30 x XX | 460513 |
| 70  | 80  | 30 x XX | 460514 |
| 80  | 90  | 30 x XX | 460515 |
| 90  | 100 | 30 x XX | 460516 |
| 100 | 110 | 30 x XX | 460517 |
| 110 | 120 | 30 x XX | 460518 |
| 120 | 130 | 30 x XX | 460519 |

Lattendicke 30 mm, Plattendicke 6 mm  
Batten thickness 30 mm, tile thickness 6 mm



| a   | b   | Lattung | Code   |
|-----|-----|---------|--------|
| 40  | 50  | 30 x XX | 460541 |
| 50  | 60  | 30 x XX | 460542 |
| 60  | 70  | 30 x XX | 460543 |
| 70  | 80  | 30 x XX | 460544 |
| 80  | 90  | 30 x XX | 460545 |
| 90  | 100 | 30 x XX | 460546 |
| 100 | 110 | 30 x XX | 460547 |
| 110 | 120 | 30 x XX | 460548 |
| 120 | 130 | 30 x XX | 460549 |

Lattendicke 40 mm, Plattendicke 4 mm  
Batten thickness 40 mm, tile thickness 4 mm



| a   | b   | Lattung | Code   |
|-----|-----|---------|--------|
| 40  | 50  | 40 x XX | 460521 |
| 50  | 60  | 40 x XX | 460522 |
| 60  | 70  | 40 x XX | 460523 |
| 70  | 80  | 40 x XX | 460524 |
| 80  | 90  | 40 x XX | 460525 |
| 100 | 110 | 40 x XX | 460527 |
| 120 | 130 | 40 x XX | 460529 |

Lattendicke 40 mm, Plattendicke 6 mm  
Batten thickness 40 mm, tile thickness 6 mm



| a   | b   | Lattung | Code   |
|-----|-----|---------|--------|
| 40  | 50  | 40 x XX | 460551 |
| 50  | 60  | 40 x XX | 460552 |
| 60  | 70  | 40 x XX | 460553 |
| 70  | 80  | 40 x XX | 460554 |
| 80  | 90  | 40 x XX | 460555 |
| 90  | 100 | 40 x XX | 460556 |
| 100 | 110 | 40 x XX | 460557 |
| 110 | 120 | 40 x XX | 460558 |
| 120 | 130 | 40 x XX | 460559 |