



Rinnenhaken (kurze Ausführung)

Abbildung	Produktbeschreibung	Technische Details																																																						
	<ul style="list-style-type: none"> ■ mit Sicke ■ Feder/Feder ■ In Kupfer: Vollkupfer ■ Formsicher und exakte Passgenauigkeit 	<p>Erhältliche Größen:</p> <p>400, 333, 280, 250</p> <p>Materialien:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr style="background-color: #cccccc;"><td>TECU® Kupfer</td></tr> <tr><td>verzinkt</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td>verzinkt beschichtet</td></tr> <tr><td>Edelstahl</td></tr> </table> <p>Maßangaben:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Nennmaß</th> <th>a</th> <th>b</th> <th>c</th> <th>b1</th> <th>b2</th> <th>t1</th> <th>t2</th> <th>c1</th> <th>R</th> </tr> </thead> <tbody> <tr style="background-color: #cccccc;"><td>400</td><td>15</td><td>60</td><td>60</td><td>30</td><td>23</td><td>5</td><td>1,2</td><td>340</td><td>96</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td>333</td><td>15</td><td>60</td><td>60</td><td>30</td><td>23</td><td>5</td><td>1,2</td><td>300</td><td>76,5</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td>280</td><td>15</td><td>60</td><td>60</td><td>30</td><td>24</td><td>4</td><td>1,2</td><td>290</td><td>63,5</td></tr> <tr style="background-color: #cccccc;"><td>250</td><td>15</td><td>60</td><td>60</td><td>25</td><td>24</td><td>4</td><td>1,2</td><td>280</td><td>52,5</td></tr> </tbody> </table>	TECU® Kupfer	verzinkt	verzinkt beschichtet	Edelstahl	Nennmaß	a	b	c	b1	b2	t1	t2	c1	R	400	15	60	60	30	23	5	1,2	340	96	333	15	60	60	30	23	5	1,2	300	76,5	280	15	60	60	30	24	4	1,2	290	63,5	250	15	60	60	25	24	4	1,2	280	52,5
TECU® Kupfer																																																								
verzinkt																																																								
verzinkt beschichtet																																																								
Edelstahl																																																								
Nennmaß	a	b	c	b1	b2	t1	t2	c1	R																																															
400	15	60	60	30	23	5	1,2	340	96																																															
333	15	60	60	30	23	5	1,2	300	76,5																																															
280	15	60	60	30	24	4	1,2	290	63,5																																															
250	15	60	60	25	24	4	1,2	280	52,5																																															
2D-Zeichnung	Material-Normen																																																							
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px dashed black;">Kupfer, Kupferlegierungen</td> <td style="border: 1px dashed black;">DIN EN 1172</td> </tr> </table>	Kupfer, Kupferlegierungen	DIN EN 1172																																																					
Kupfer, Kupferlegierungen	DIN EN 1172																																																							

Rinnenhaken (kurze Ausführung)

Bestellnummern:

Nenngröße	TECU® Kupfer	verzinkt	verzinkt beschichtet	Edelstahl
400	118600-KURZ	128600-KURZ		168600-KURZ
333	118605-KURZ	128605-KURZ	148605-KURZ	168605-KURZ
280	118610-KURZ	128610-KURZ	148610-KURZ	168610-KURZ
250	118615-KURZ	128615-KURZ	148615-KURZ	168615-KURZ

Verpackungsdaten:

Nenngröße	Stk./Karton
400	10
333	10
280	10
250	10