Halter für Trittstufen und Laufroste zur Montage auf Trapez- und Leistendächer sowie Sandwichprofilen

Ausführungen:

Aluminium Herstellbar für Dachneigungen bis 30 Grad, Anfertigung individuell nach Kundenangabe, Material - AlMgSi 3 mm.

Artikel-Nr.: LA-1630

Abbildung:

Beschreibung:

Halterung zur Montage von Trittstufen und Laufrosten auf Trapez- und Leistendächer – herstellbar für Dachneigungen bis 30 Grad.

Bestandteile Halterung je Stück:

1 Stück Winkelteil, gebogen entsprechend der vorgegebenen Dachneigung, max. 30 Grad. Dichtband auf der Unterseite.

3 Stück Selbstbohrende Schrauben (A2) 5,5 x 25 mm mit Dichtscheibe

Verpackungseinheit: keine

Hinweis: Bei Montage auf Aluminiumprofilen mit einer Stärke unter 0,7 mm, müssen die Halter aufgenietet werden!

REES – Halterungen für Trittstufen und Laufroste werden auf den Obersicken der Trapez-, Leistdendach- oder Sandwich-eindeckung mittels selbstbohrenden Schrauben angebracht. Die Halterungen können bei Dachneigungen bis **30 Grad** verwendet werden. Die Halterungen werden in Bezug auf die Dachneigung nach Kundenvorgabe hergestellt.

Ausführungen für breitere Roste sind ebenfalls möglich. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Ein Abstand der einzelnen Halterungen von 70 cm ist nicht zu überschreiten! Für einen entsprechend stabilen Unterbau ist bauseits zu sorgen.

Schneefangsysteme Rees GmbH & Co. KG
Im Steinach 25a · D-87561 Oberstdorf
Tel.: +49 8322-94067-0
Fax: +49 8322-94067-99
www.rees-oberstdorf.de
info@rees-oberstdorf.de

Halter für Trittstufen und Laufroste zur Montage auf Trapez- und Leistendächer sowie Sandwichprofilen

Montage:

Die Trapez-, Leistendach- oder Sandwicheindeckung muss für die Anbringung von Trittstufen oder Laufrosten entsprechend tragfähig sein. Andernfalls ist für einen entsprechenden stabilen Unterbau zu sorgen.	Die einzelnen Halter werden mittels den mitgelieferten selbst-bohrenden Schrauben auf die Hochsicken der Dacheindeckung geschraubt. Ein maximaler Abstand der Halterungen von 70 cm ist einzuhalten.	**Achtung!** Ein Überdrehen der selbstbohrenden Schrauben ist zu vermeiden.	Die Dachstandroste können mittels Schrauben und Agraffen an den Langlöchern der Halterungen befestigt werden. Es sind nur Dachstandroste mit Zulassung nach EN 516-1 zu verwenden!

Hinweis: Diese Halterungen haben **keine Zulassung nach EN 516-1**.
Sicherheitsleinen und Geschirre dürfen nicht angeschlagen werden.

Für Rückfragen und weitere Informationen zur Ausführung wenden Sie sich bitte uns.

Beachten Sie bitte unsere umfangreiche Produktpalette rund um's Metalldach: Schneefangsysteme, Trittstufen- und Solarhalter und unser Haftenprogramm. Weitere Informationen finden Sie hierzu im Internet.

Schneefangsysteme Rees GmbH & Co. KG
Im Steinach 25a · D-87561 Oberstdorf
Tel.: +49 8322-94067-0
Fax: +49 8322-94067-99
www.rees-oberstdorf.de
info@rees-oberstdorf.de