

## Flachdachausstieg mit Scherentreppe Elektro

Der Flachdachausstieg Elektro hat einen besonders hochwertigen, wetterfesten Lukenkasten, der einbaufertig ausgeliefert wird. Das komplette Element ist wasserabweisend. Der geräuscharme Elektromotor fährt die Scherentreppe Elektro mit Lukendeckel sicher ein und aus.



### Energielabel

- Bauelement: 0,37 W/m<sup>2</sup>K\*
  - Deckel unten: 0,58 W/m<sup>2</sup>K\*
  - Deckel oben: 0,68 W/m<sup>2</sup>K\*
- \* herstellereingerechnet nach DIN EN ISO 6946



### Einbaufertig mit serienmäßigem Zubehör

- Teleskophandlauf rechts montiert
- steckbare Abdeckleisten, weiß (Kunststoff)
- Zugstab
- Montageschrauben
- Profi-Einbaupaket **NEU**



### Energieeffizienz

- Luftdurchlässigkeit Klasse 4 geprüft\*
- \* geprüft durch IFT Rosenheim nach DIN EN 12207 / 12114
- umlaufende Dichtung (3-fach)
- Wärmedämmung in den Deckeln



### Obere Abdeckung

- verblecht mit verzinktem Stahlblech ab Öffnungsbreite 90 cm Alublech\*\*
- Verschluss durch Roto NX Beschlag **NEU**
- Randabschluss wetterbeständig verleimt
- inkl. Gummi - Hohlprofildichtung (2-fach) mit Anschlussprofil für Dachhaut
- Schlagregendicht (Klasse E1200)
- Anschlag serienmäßig rechts



### Elektronik

- Antrieb 24 Volt
- geräuscharm mit Notstromversorgung
- Steuergerät mit einem Taster
- Automatische Endabschaltung und Sicherheitsstopp



### Lukenkasten / Lukendeckel

- seitliche bauseitige Isolierung max. 40 mm
- weiß
- inkl. Zusatzstufen im Lukenkasten
- Einbauluft: 2 cm



### Treppe

- Scherentreppe aus Aluminium
- Stufen: 25-38 cm, 14 cm tief (aus Druckguss)
- Belastbarkeit 200 kg je Stufe
- Auf Wunsch können tiefere Stufen verbaut werden (Machbarkeitsabhängig) Stufen: 43-58 cm, 16 cm tief (Aluprofil)

