

BauderGREEN KS ALU 250

Kontrollschacht

Produktdatenblatt

Produktbeschreibung	Alu-Kontrollschacht mit arretierbarem Deckel
Einsatzbereiche	Kontrollschacht für Extensiv- und Intensivbegrünungen
Artikelnummer	7438 1000

Eigenschaft	Einheit	Wert
Material		Alu, beschichtet
Farbe		weißaluminium, RAL 9006
Format	mm	250 x 250
Höhe	mm	100
Gewicht	kg	0,95

Verlegehinweise BauderGREEN KS ALU 250 Kontrollschacht über dem Dachablauf aufstellen und mit Kies einfassen. Bei einschichtigen Bauweisen direkt auf Schutzlage einbauen. Bei mehrschichtigen Bauweisen oberhalb der Flächendränage anordnen.

Auch als Randkontrollschacht einsetzbar. Dafür Perforation der hinteren Ecken bis zur Schräge durchtrennen, anschließend lassen sich Rückwand und Ecken nach innen umbiegen, s. auch Verlegeanleitung.

Schutzlage und ggf. Flächendränage dürfen den Abfluss nicht behindern und müssen über dem Dachablauf vollständig ausgeschnitten werden.

Als Zubehör sind Aufstockelemente in 50 und 100 mm Höhe lieferbar:

BauderGREEN KS AE Aufstockelement für Kontrollschacht:

50 mm: Teilenummer 7438 1005
100mm: Teilenummer 7438 1010