

RP-r-3H

REFABO Plus



EINSATZBEREICH:

Befestigung von Aluminium- und Stahlprofilblechen auf Aluminium und Stahl.

VORTEILE:

- Hohe Auszugswerte in dünnwandigen Bauteilen
- Rückdrehsicherung durch Hinterschnitt
- Hinterschnitt; Schraube darf überdreht werden

TECHNISCHE DATEN:

Material: Bimetall (Edelstahl A2/Stahl)
 Bohrleistung [mm]: 1 x 1,5/2 x 1,0
 Antrieb: SW 8
 Verarbeitungsdrehzahl [U/min]: 1.800
 Kopfdurchmesser [mm]: 10,5

BOHRKAPAZITÄT:

Bauteil 1 [mm]: Stahl 0,63 - 2,0; Aluminium 0,5 - 2,0
 Bauteil 2 [mm]: Stahl 0,63 - 1,5; Aluminium 0,5 - 2,0

Bezeichnung	Ø [mm]	Länge [mm]	Gewindelänge [mm]	Klemmbereich Stahl [mm]	Stück	Art.-Nr.	EAN
Dichtscheibe E14							
RP-r-3H	4,8	22	18,0	1 - 8	100	005161B197-0480222-1	4005674 57558 4
		22	18,0	1 - 8	500	005161B197-0480226-1	4005674 57582 9



Z-14.1-4, Anlage 3.277
 Z-14.1-537, Anlage 3.1.37/3.2.28

