

RP-r

REFABO Plus

**EINSATZBEREICH:**

Befestigung von Stahlprofilblechen auf Aluminium und Stahl.

VORTEILE:

- Hohe Auszugswerte in dünnwandigen Bauteilen

TECHNISCHE DATEN:

Material: Bimetall (Edelstahl A2/Stahl)

Bohrleistung [mm]: 1 x 1,5/2 x 1,0

Antrieb: SW 8

Verarbeitungsdrehzahl [U/min]: 1.800

Kopfdurchmesser [mm]: 10,5

BOHRKAPAZITÄT:

Bauteil 1 [mm]: Stahl 0,63 - 2,0

Bauteil 2 [mm]: Stahl 0,63 - 1,5

Bezeichnung	Ø [mm]	Länge [mm]	Gewindelänge [mm]	Klemmbereich Stahl [mm]	Stück	Art.-Nr.	EAN
Dichtscheibe E14							
RP-r	4,8	20	19,0	1 - 6	100	005169B197-0480202-1	4005674 54532 7
		20	19,0	1 - 6	500	005169B197-0480206-1	4005674 47505 1
Dichtscheibe E16							
RP-r	4,8	20	19,0	1 - 6	100	005269B197-0480202-1	4005674 52902 0
		20	19,0	1 - 6	500	005269B197-0480206-1	4005674 47521 1



Z-14.1-4, Anlage 3.170

PRODUKTHINWEIS:

Zulassung mit Dichtscheibe ≥ 16

