

Bauder Aktivator FPO

Produktdatenblatt

Verfahren der Verwendung:	Reinigungs- und Aktivierungsmittel zur Behandlung von FPO Dachbahnen BauderTHERMOFIN/BauderTHERMOPLAN (gealtert)
Lieferform	2,5-Liter-Gebinde
Artikel Nummer	6551 0025

Eigenschaft	Beschreibung
Material	Lösemittelgemisch
Farbe	farblos transparent
Viskosität	dünnflüssig
Dichte	0,87 g/cm ³
Flammpunkt	99 °C
Verbrauch	ca. 30-60 g/lfm Naht je nach Verschmutzungsgrad
Lagerung	verschlossen und kühl lagern
Verarbeitungstemperatur	> 5°C

Anwendung und Verarbeitung

Bauder Aktivator FPO mittels weichem sauberen Tuch auf den verschmutzten Bereich auftragen, intensiv reinigen und trocken wischen.

Bei starker Verschmutzung mehrfach mit reichlich Bauder Aktivator FPO und neuem Tuch nachwischen, bis der originale Farnton wieder hergestellt ist.

Die behandelten Bereiche kurz ablüften lassen und mit Bauder Reiniger FPO nachwischen.

Bauder Aktivator FPO nicht für die Flächenreinigung anwenden!

Gebinde nach Gebrauch verschließen, nicht überhitzen.

Verlegeanleitung BauderTHERMOPLAN und Sicherheitsdatenblatt beachten!

Brand- und Gesundheitsschutz

Flüssigkeit und Dampf entzündbar

Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt

