



UltraPly™ FPO T-Stoß Abdeckstücke

1. Beschreibung

Firestone UltraPly™ FPO T-Stoß Abdeckstücke sind quadratische FPO-Stücke mit abgerundeten Ecken, aus nicht armierten flexiblem Thermoplast-Polyolefin. Sie dienen zur Abdeckung von Kapillarkanälen an T-Stößen sowie Nahtverschweißungen an aufgehenden Bauteilen (Neigungswechsel) von UltraPly FPO-Dachbahnen mit mehr als 1,2 mm Stärke. Außerdem eignen sie sich zur Reparatur kleiner Perforationen der vorhandenen Dachbahn.



2. Vorbereitung

Reinigen Sie die Stelle auf der bereits vorhandenen Dachbahn, auf die das T-Stoß Abdeckstück aufgebracht werden soll mit Firestone Splice Wash oder Firestone Reinigungsspray (Cleaner). Berücksichtigen Sie, dass mit Splice Wash gereinigte Dachbahnen mehr Zeit zum Ablüften benötigen. Entfernen Sie zuerst grobe Verschmutzungen. Wischen Sie die Fläche dann mit einem weißen sauberen Baumwolltuch, bis sie trocken und sauber ist.

3. Verarbeitung

Legen Sie das UltraPly FPO T-Stoß Abdeckstück mittig auf den kritischsten Punkt des Kapillarkanals. Schweißen Sie das Stück auf die vorhandene Dachbahn. Beachten Sie dabei die gültigen Firestone UltraPly FPO Vorschriften, Details und Verlegeanforderungen. Berücksichtigen Sie bei der Einstellung der Schweißtemperatur die Dicke des T-Stoß Abdeckstücks. Achten Sie darauf das T-Stoß Abdeckstück und die Dachbahn nicht zu überhitzen. Lassen Sie die Verschweißung vor der Nahtprobe abkühlen.

4. Verbrauch

1 Stück pro T-Stoß.

5. Eigenschaften

Physikalisch

- Sehr widerstandsfähig gegen UV-Strahlung und Ozon
- Bei niedrigen und hohen Temperaturen biegsam
- Für Heißluftschweißen geeignet

Technisch

- | | |
|-------------------|---|
| • Grundstoff | Thermoplastisches Polyolefin (TPO) / Flexibles Polyolefin (FPO) |
| • Farbe | Weiß oder Grau |
| • Feststoffgehalt | 100 % |
| • Status | Keine Armierung |
| • Dicke | 1,5 mm |
| • Abmessungen | 100 mm x 100 mm; abgerundete Ecken (Radius 12,7 mm) |

6. Verpackung/Lagerung/Lagerfähigkeit

Verpackung	100 Stück pro Karton
Artikelnummer	<ul style="list-style-type: none">• W56TPO3027 (weiß)• W56TPOG027 (grau)

Lagerung: Trocken und sauber. Lagern Sie das Produkt ungeöffnet, ausreichend weit entfernt von möglichen Quellen mechanischer Beschädigung oder chemischer Verunreinigung.

Lagerfähigkeit: Unbegrenzt.



7. Vorsichtsmaßnahmen

Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt.

Dieses Dokument ersetzt alle anderen veröffentlichten Dokumente. Dieses Datenblatt soll die Firestone-Produktinformationen anhand aktueller Kenntnisse und Erfahrungen beschreiben und kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden (siehe Firestone-Website für die letzte Dokumentversion). Die oben genannten Werte basieren auf getesteten Proben und können innerhalb der anwendbaren Toleranzen variieren. Firestone übernimmt die Verantwortung zur Lieferung von hochwertigen Materialien, welche die veröffentlichten Firestone-Produktspezifikationen erfüllen. Kein Firestone-Handelsvertreter ist berechtigt, diesen Haftungsausschluss zu ändern.