

Divoroll Top RU  
Unterkonstruktion

**BMI** BRAAS

Mit  
**DuraProtect**  
Vlies



**Divoroll Top RU**

# Divoroll Top RU

Hoch reißfeste, diffusionsoffene Unterdeckbahn mit patentierter Doppelklebezone für regensichere Unterdächer auf Schalung oder druckfester Unterlage.

## TECHNISCHE DATEN

### Klassifizierung gemäß Produktdatenblatt ZVDH: UDB-A, USB-A geeignet als Behelfsdeckung

Rollenlänge/-breite	50 x 1,5 m
Rollengewicht	ca. 16 kg
Einsatzbereich	Regensicheres Unterdach mit Divoroll Dichtmasse oder Nageldichtvlies auf druckfester Unterlage, sowie als Unterdeckung auf Schalung, formstabiler Dämmung oder als Unterspannung
Farbe	Grün
Flächengewicht	ca. 210 g/m <sup>2</sup>
Produktaufbau	4-lagiger Verbund aus Polyolefinfilm/-gitter und Hochleistungs-Vlies
Sd-Wert	≤ 0,03 m
Reißfestigkeit	520/480 N/50 mm längs/quer
Nagelausreißfestigkeit	450/450 N längs/quer
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1
Wassersäule nach EN 20811	≥ 3.000 mm
Freibewitterungszeit als Behelfsdeckung	6 Wochen
UV-Stabilität	3 Monate
Brandverhalten	E
Temperatureinsatzbereich	- 40 °C bis +80 °C
Kurzzeitig maximale Temperaturbelastung	100 °C
Schlagregentest (TU Berlin)	bestanden

## VORTEILE AUF EINEN BLICK


- Dauerhaft wasserabweisend dank hydrophobiertem DuraProtect Hochleistungs-Vlies, Eindringen von Feuchtigkeit wird verhindert
- 15 Jahre Funktions-Garantie, im Garantiefall ersetzt BMI nicht nur das Material, sondern auch die durch den Aus- und Einbau entstandenen Lohn- und Materialkosten
- Innovative Doppelklebezone für eine wasserdichte Verklebung
- Hoch reißfest durch integriertes Gitter
- Erfüllt die Anforderungen der DIN 4426 für Einrichtungen zum Schutz gegen Absturz auf Dächern
- Geeignet als Behelfsdeckung mit dem passenden Systemzubehör
- Als Vordeckung bei Schiefer und Faserzementplatten einsetzbar
- Schlagregentest TU Berlin bestanden



Wasserabweisendes DuraProtect Vlies, diffusionsoffen



Integrierte Doppelklebezone



Wind- und luftdicht



Geeignet für Schalung



Besonders reißfest



15 JAHRE  
BRAAS  
FUNKTIONS-  
GARANTIE



UDB-A  
USB-A

## BRAAS INNENDIENST

T 06104 800 1000

F 06104 800 1010

E [innendienst@bmigroup.com](mailto:innendienst@bmigroup.com)

BMI Steildach GmbH  
Frankfurter Landstraße 2-4, 61440 Oberursel  
[bmigroup.de](http://bmigroup.de)