



Ecotech+ 2S

Ecotech+ 2S

Diffusionsoffene Unterdeckbahn mit sehr guten Basiseigenschaften für Schalung, formstabile Dämmung oder als Unterspannbahn. Die integrierte Doppelklebezone sorgt für eine winddichte bzw. luftdichte Verklebung.

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung gemäß Produktdatenblatt ZVDH: UDB-A, USB-A geeignet für Behelfsdeckung	
Rollenlänge/-breite	50 x 1,5 m
Rollengewicht	ca. 11 kg
Einsatzbereich	Schalung, formstabile Dämmung, Unterspannung
Farbe	Schwarz
Flächengewicht	ca. 145 g/m ²
Produktaufbau	3-lagiger Verbund aus Polyolefinfilm und -spinnvliesen
Sd-Wert	0,03 m
Reißfestigkeit	2275/230 N/5 cm längs/quer
Nagelausreißfestigkeit	170/185 N längs/quer
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1
Wassersäule nach EN 20811	≥ 3.000 mm
Freibewitterungszeit als Behelfsdeckung	4 Wochen
Brandverhalten	E
Temperatureinsatzbereich	- 40 °C bis +80 °C
Preis	1,79 € / m ²

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Geeignet als Behelfsdeckung
- Schlagregenprüfung TU Berlin bestanden
- Zubehör für Behelfsdeckung
- Auf geschalten und ungeschalten Dächern verlegbar
- Kann auch als Luftdichtigkeitsschicht eingesetzt werden



Wasserabweisend, hochdiffusionsoffen



Integrierte Doppelklebezone



Wind- und luftdicht



Geeignet für Schalung

BRAAS INNENDIENST

T 06104 800 1000

F 06104 800 1010

E innendienst@bmigroup.com

BMI Deutschland GmbH
Frankfurter Landstraße 2-4, 61440 Oberursel
bmigroup.de