## Ausschreibungstexte für Saturnblei



Pos.	Menge	Leistungstext	EP	Gesamt
		Röhr + Stolberg Saturnblei: der Walzblei Klassiker mit der walzblanken Oberfläche. Setzt durch seine metallische Optik außergewöhnliche Akzente an Dach und Fassade. Hersteller: Röhr + Stolberg Bruchfeld 52 47809 Krefeld		
1.a 1.b 1.c 1.d 1.e 1.f 1.s 1.h 1.i 1.i 1.i		Abmessungen:  1,25 × 1000 × 3500 mm  1,50 × 1000 × 2900 mm  2,00 × 1000 × 2200 mm  2,50 × 1000 × 1750 mm  3,00 × 1000 × 1500 mm  1,25 × 150 × 11800 mm  1,25 × 200 × 8820 mm  1,25 × 250 × 7055 mm  1,25 × 330 × 5350 mm  1,25 × 450 × 3900 mm  1,25 × 450 × 3900 mm  1,25 × 450 × 3300 mm		
2.a		Farbe: walzblank		
3.a	Stück	Kamineinfassung aus Saturnblei liefern und verlegen in gefalzter Ausführung. Traufseitig mit einer Anschlussschürze, seitlich mit Schichtstücken in die Dacheindeckung eingebunden, firstseitig mit einer unterlegten Kehle. Die Schichtstücken sind mech. zu befestigen.  Kaminkopf Größe * cm		
3.b	m	Seitlichen Wandanschluss im Ziegeldach liefern und verlegen aus Saturnblei-Schichtstücken, in die Dacheindeckung einbinden und am Mauerwerk hochführen. Die Schichtstücke sind mech. zu befestigen. Breite der Schichtstücke cm		

## Ausschreibungstexte für Saturnblei



Pos.	Menge	Leistungstext	EP	Gesamt
3.c	m	Firstseitigen Wandanschluss aus Saturnblei liefern, verlegen und in Einzellängen von max. 1000 mm mit einer Überlappung von 100 mm im Bereich des Wandanschlusses mech. befestigen.  Breite des Anschlusses: mm		
3.d	m	Traufseitigen Anschluss aus Saturnblei vor der Dachgaube in Einzellängen von max. 1000 mm mit einer seitlichen Überlappung von 100 mm liefern und mech. befestigen. Breite des Anschlusses:mm		
3.e	m	Anschluss seitlich an der Dachgaube mit Saturnblei- Schichtstücken, eingebunden in die Dacheindeckung liefern und verlegen. Incl. mech. Befestigung. Breite der Schichtstücke: mm		
3.f	m	Anschluss zum Nachbardach mit unterschiedlichen Dachziegeln: Saturnblei-Schichtstücke liefern, in die Dacheindeckung einbinden und mech. befestigen. Breite der Schichtstücke: mm		
3.g	m	Seitlicher Wandanschluss im Bereich der Saturnblei Schichtstücke zur Wand: Einzelstufen aus Saturnblei einbauen. Die Einzelstufen werden in einen durchlaufenden Kupferhafter eingezogen und in der ausgestemmten Mauerfuge befestigt.  Höhe der Einzelstufen: cm		
3.h	m	Liefern und verlegen einer Saturnblei-Kappleiste im Bereich des Wandanschlusses, eingezogen in einen durchlaufenden Kupferhaftstreifen und in der Mauerfuge befestigt. Breite der Kappleiste: mm		
4.0	m	Mauerfuge am Wandanschluss im Bereich der Einzelstufen mit Bleiwolle ausstemmen. Material:		
4.a		Bleiwolle rund gespritzt von Röhr + Stolberg d = 0,35 - 0,50 mm		
4.b		Bleiwolle geschabt von Röhr + Stolberg  d = 0,20 – 0,25 mm  b = 1,5 mm  Bedarf : ca. 2,5 kg pro m Mauerfuge  Fugengröße h= 10 mm t= 20 - 25 mm		