Sitaleicht.
Sanierung.

S

leicht entwässern.

S

wie Sanierung:

Je älter das Dach, desto höher die Gefahr!

Behalten Sie mit Sita den Zustand Ihres Daches immer im Blick. Flachdach-Sanierungen werden immer häufiger durchgeführt. Das hat viele Gründe: veränderte Richtlinien, undichte Altgullys und Rohrleitungen, beschädigte Dachhaut – bis zu durchfeuchteten Dämmungen. Durch gesetzliche Regelungen müssen Wärmedämmungen aufgestockt werden. Als Partner der Sanierung helfen wir Ihnen, Ihre Entwässerung auf den neuesten Stand zu bringen – und die erforderlichen Normen einzuhalten.

Mehr Informationen finden Sie im Web:
sita-bauelemente.de/S

1 Warum Sanierung?

04 Neue Sicherheit für Ihren Altbestand.
06 Je älter das Dach desto höher die Gefahr.
08 Das Prinzip der Sanierung.

2 Produkte

10 **Sita Entscheidungsmatrix** Regelwerke

12 **SitaSani®**
14 Produktdetails
26 Einbaubeispiele

32 **SitaSani® DSS**
34 Produktdetails
38 Einbaubeispiele

40 **SitaVent**
42 Produktdetails
50 Einbaubeispiele

52 Sita ist ausgezeichnet
53 Anschlussmanschetten

3 Sitaleicht

56 Sita Leistungen
58 Sita Sorglospaket
59 Sita Berechnungsservice
60 Sita Sortiment
62 Sita im Portrait
66 Sita Ansprechpartner

Neue Sicherheit für Ihren Altbestand.

Lösen Sie Ihr Sanierungskonzept ganz leicht mit Sanierungsgullys und -lüftern von Sita.

Ältere Dächer verlangen neuere Standards:

Die Zahl der in die Jahre gekommenen Dächer nimmt zu. Wenn sie ihre Dichtheit verlieren, ist eine Sanierung unausweichlich. Dabei muss auch die Entwässerungsleistung überprüft, und bei vielen Dächern die erforderliche Notentwässerung nachgerüstet werden.

Je älter das Dach, desto höher die Gefahr.

Sita ist Absicherer. Sita hat Ihr Dach und den Lauf der Zeit immer im Blick. Selbst bei sanierungsbedürftigen Dächern liefern wir beste Qualität. Flachdächer, die über Jahre dem Wetter ausgesetzt sind, müssen irgendwann saniert werden. Ob Ertüchtigung des Bestandssystems oder Neuaufbau: Als Ihr Sanierungspartner helfen wir ohne Einschränkung.

Nachrüsten der Notentwässerung



Überlastung eines einzelnen Systems
durch Starkregen



Normgerechte Entwässerung
mit zusätzlicher Notentwässung (NE)

Aufstockung der Wärmedämmung



Anforderung an die Energieeinsparung nicht erfüllt
durch zu geringe Wärmedämmung



Energetische Ertüchtigung
durch zusätzliche Dachdämmung

Sanierung leicht gemacht: effizient und werterhaltend.

Sita ist Sanierer. Das Sanierungskonzept und die passenden Komponenten von Sita zielen darauf ab, dass Ihr bestehendes Entwässerungssystem im Idealfall weiter genutzt werden kann – damit Sie z. B. möglichst ohne Unterbrechung weiter produzieren können. Als Partner der Sanierung unterstützen wir Sie dabei, Ihre Entwässerung instand zu halten. Und dabei alle erforderlichen Normen zu erfüllen. **DIN-Normen und Regelwerke auf Seite 10.**

Das Prinzip der Sanierung.

A **SitaSani® für die Entwässerung**
in das bestehende Rohrsystem



B **SitaSani® für die Entwässerung**
durch den bestehenden Dachgully



Wichtig: Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten der Sanierung von Entwässerungsanlagen.

Sita Sanierungssysteme (A – F)
Im Sanierungsfall stellt sich die Frage, ob die vorhandenen Gullys mit neuen, speziell für diesen Fall entwickelten Gullys aufgestockt werden können – oder ob eine komplette Sanierung erforderlich ist. Für beide Fälle gilt: Eine Überprüfung der kompletten Anlage ist unerlässlich – von der Dachfläche bis zu den Gullys inklusive der Rohrleitungen.

C
SitaSani® für die Entwässerung
in das bestehende Notentwässerungssystem



E
SitaVent Sanierungslüfter für Be- und Entlüftung
in das bestehende Rohr



D
SitaStandard für die Entwässerung
Kompletter Neuaufbau des Daches



F
SitaVent Systemlüfter für Be- und Entlüftung
Kompletter Neuaufbau des Daches



Ganz leicht entscheiden.

Art der Entwässerung	Zur direkten Sanierung des Anschlussrohres	Eingeschäumte Wunsch-anschlussmanschette	Schraubflansch-Konstruktion
Freispiegel	○	○	○
Druckströmung		○	○
Lüftung	○	○	

Regelwerke und Normen

Bei der Planung und Ausführung von Flachdachentwässerungsanlagen sind unter anderem nachfolgende Normen und Regelwerke zu berücksichtigen.

DIN EN 12056-3
Entwässerungssysteme innerhalb von Gebäuden

DIN EN 752
Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden

DIN 1986-100
Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke

SITA ENTSCHEIDUNGSMATRIX

Langer Anschlussstutzen	Extrem flacher Aufbau	Zur Kombination mit den Sita Dachgullys und Sita Lüfter-Bauteilen geeignet	Material	
○	○	○	Polyurethan	
○	○		Polyurethan	
○		○	Polyurethan, Polyamid, Lüfterrohr aus Polyethylen	

DIN 18531-1 bis 5
Dachabdichtungen

DIN EN 1253-2
Dachabläufe und Bodenabläufe ohne Geruchverschluss

DIN 18234
Baulicher Brandschutz großflächiger Dächer

LAR-Richtlinie
Brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen

ZVSHK-Handbuch Sanitärtechnik
Rohrleitungsbau

DDH-Regelwerk
Fachregeln für Dächer mit Abdichtungen

FLL-Richtlinie
Für die Planung, Ausführung und Pflege von Dachbegrünungen

Industriebaurichtlinie
Richtlinie über den baulichen Brandschutz im Industriebau

SitaSani®
Der Problemlöser.
Multikompatibel.



+ Rückstausicher
+ Zur Sanierung von Dachgullys und zur Sanierung bis in das Fallrohr
+ Mit Wunschanschlussmanschette oder wahlweise mit Schraubflansch-Konstruktion
+ Blitzschnell eingebaut und eingedichtet

SitaSani® 63
Sanierungsgully

SitaSani® 63
Schraubflansch

SitaSani® 70
Sanierungsgully

SitaSani® 70
Schraubflansch

SitaSani® 90
Sanierungsgully

SitaSani® 90
Schraubflansch

SitaSani® 95
Sanierungsgully

SitaSani® 105
Sanierungsgully

SitaSani® 105
Schraubflansch

SitaSani® 115
Sanierungsgully

SitaSani® 125
Sanierungsgully



SitaSani® 165
Sanierungsgully

SitaSani® 165
Schraubflansch

SitaMore
Anstauelement

SitaMore
Terrassenbausatz



SitaSani®
Dämmkörper

SitaSani®
Produktmerkmale im Überblick:

Produktmerkmale

Einsatzgebiete	**Zur Ableitung des Regenwassers und zur Sanierung (bis in das Fallrohr) von alten Dachgullys in flachen und flach geneigten, genutzten und ungenutzten Dachflächen**
Material	**Polyurethan**
Anschlussart	**Manschette oder Schraubflansch-Konstruktion**
Bauform	**senkrecht**
Farbe	**Gelb**
Oberfläche	**Glatt**
Temperatur-beständigkeit min.	**-20 °C**
Temperatur-beständigkeit max.	**80 °C**
Baustoffklasse	**B2 normal entflammbar**
Allgemeine Beschaffenheit	**Sauber, keine Blasen, Lunker, Risse oder Ähnliches**
Eigenschaften	**+ Wärmegedämmt** **+ Hervorragende Witterungsbeständigkeit (UV/IR-Stahlung)** **+ Widerstandsfähig gegenüber üblicher Einflüsse aus Umweltbelastungen** **+ Stoß- und schlagfest** **+ Langlebig** **+ Überbrückt starke Dämmpakete** **+ Mit bewährter Rückstausicherung**
Verarbeitung	**Grundlage sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik (aaRdT) sowie die Einbaubeispiele und Einbauanleitungen der Sita Bauelemente GmbH. Die Einbaubeispiele dienen nur als Anschauungsdetail und sind ein allgemeiner, unverbindlicher Vorschlag. Die Ausführung ist nur schematisch dargestellt und ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung der zuständigen Fachunternehmen. Die Anwendbarkeit, Vollständigkeit und Maße sind vom Kunden/Planer/Verarbeiter etc. beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen und auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Angrenzende Gewerke sind schematisch ohne Gewähr auf Vollständig- und Richtigkeit dargestellt. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblättern, Verarbeitungsrichtlinien und Systemzulassungen sind zu beachten.**

Qualitätsnachweise

SitaSani® 63 / 90
Sanierungsgully



Leistungstext

SitaSani® 63/90 Sanierungsgully, aus Polyurethan, Höhe 550 mm, wärmegedämmt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, zur Sanierung von Innendurchmessern von 68–86 mm oder 98–107 mm. Mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) zur homogenen Verbindung der Dachabdichtung. Mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des Kiesfangs. Komplett inklusive Kiesfang, Gleitmittel und mehrlippigem Dichtring zur Rückstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

Technische Zeichnung



Nennweiten, Maße und Artikelnummern

Nennweite DN	Rückstausicher von–bis (mm)	a (mm)	Artikelnummer
63	68–86	63	10 63 xx
90	98–107	87	10 32 xx

Abflussmenge in l/s nach DIN EN 1253

DN	Stauhöhe (mm)												
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
63	0,5	1,3	2,1	3,2	4,2	5,0	6,1	6,4	6,8	7,1	7,7	8,4	9,0
90	0,5	1,3	2,1	3,1	4,0	4,9	5,7	6,7	7,7	7,9	8,2	8,4	9,6

SitaSani® 63 / 90
Schraubflansch



Leistungstext

SitaSani® 63/90 Schraubflansch Sanierungsgully, aus Polyurethan, Höhe 550 mm, wärmegedämmt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, zur Sanierung von Innendurchmessern von 68–86 mm oder 98–107 mm, mit vorgefertigten Bohrungen zur Befestigung des Bauteils in der Unterkonstruktion. Mit eingeschäumtem Einsatzring zur Aufnahme der beiliegenden Schrauben, Losflansch aus Aluminium und zwei Dichtmanschetten zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff oder Kautschukbahnen. Inklusive Kiesfang, Gleitmittel und mehrlippigem Dichtring zur Rückstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

Technische Zeichnung



Nennweiten, Maße und Artikelnummern

Nennweite DN	Rückstausicher von–bis (mm)	a (mm)	Artikelnummer
63	68–86	63	10 63 99
90	98–107	87	10 32 99

Abflussmenge in l/s nach DIN EN 1253

DN	Stauhöhe (mm)												
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
63	0,5	1,3	2,1	3,2	4,2	5,0	6,1	6,4	6,8	7,1	7,7	8,4	9,0
90	0,5	1,3	2,1	3,1	4,0	4,9	5,7	6,7	7,7	7,9	8,2	8,4	9,6

SitaSani® 70
Sanierungsgully



Leistungstext

SitaSani® 70 Sanierungsgully, aus Polyurethan, Höhe 255 mm, wärmegedämmt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, Abflussmenge 4,1 l/s bei 35 mm Stauhöhe, zur Sanierung von Innendurchmessern von 82 – 103 mm. Mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (300 mm x 300 mm) zur homogenen Verbindung der Dachabdichtung. Mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des Kiesfangs. Komplett inklusive Kiesfang, Gleitmittel und mehrlippigem Dichtring zur Rückstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

Technische Zeichnung



Nennweiten, Maße und Artikelnummer

Nennweite DN	Rückstausicher von – bis (mm)	Artikelnummer
70	82 – 103	10 36 xx

Abflussmenge in l/s nach DIN EN 1253

DN	Stauhöhe (mm)												
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
70	0,7	1,2	1,7	2,2	2,5	3,4	4,1	4,7	5,3	5,9	6,8	7,6	9,0

SitaSani® 70
Schraubflansch



Leistungstext

SitaSani® 70 Schraubflansch Sanierungsgully, aus Polyurethan, Höhe 255 mm, wärmegedämmt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, Abflussmenge 4,1 l/s bei 35 mm Stauhöhe, zur Sanierung von Innendurchmessern von 82 – 103 mm, mit vorgefertigten Bohrungen zur Befestigung des Bauteils in der Unterkonstruktion. Mit eingeschäumtem Einsatzring zur Aufnahme der beiliegenden Schrauben, Losflansch aus Aluminium und zwei Dichtmanschetten zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff oder Kautschukbahnen. Inklusive Kiesfang, Gleitmittel und mehrlippigem Dichtring zur Rückstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

Technische Zeichnung



Nennweiten, Maße und Artikelnummer

Nennweite DN	Rückstausicher von – bis (mm)	Artikelnummer
70	82 – 103	10 36 99

Abflussmenge in l/s nach DIN EN 1253

DN	Stauhöhe (mm)												
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
70	0,7	1,2	1,7	2,2	2,5	3,4	4,1	4,7	5,3	5,9	6,8	7,6	9,0

SitaSani® 95
Sanierungsgully



Leistungstext

SitaSani® 95 Sanierungsgully, aus Polyurethan, Höhe 250 mm oder 550 mm, wärmegedämmt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, Abflussmenge 4,0 l/s bei 35 mm Stauhöhe, zur Sanierung von Innendurchmessern von 100 – 140 mm, mit großer eingeschäumter Wunschanschluss-manschette (495 mm x 495 mm) zur homogenen Verbindung der Dachabdichtung, mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des Kiesfangs. Komplett inkl. Kiesfang, Gleitmittel und zwei unterschiedlich großer Dich-tungen zur Rückstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

Technische Zeichnung



Nennweiten, Maße und Artikelnummern

Nennweite DN	Rückstausicher von – bis (mm) Lippendichtung	Profildichtung	a (mm)	Artikelnummer
95	100 – 110	107 – 140	250	10 28 xx
95	100 – 110	107 – 140	550	10 38 xx

Abflussmenge in l/s nach DIN EN 1253

DN	Stauhöhe (mm)										
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
95	0,5	1,0	1,4	1,9	2,6	3,3	4,0	4,7	5,3	6,2	7,0

SitaSani® 105
Sanierungsgully



Leistungstext

SitaSani® 105 Sanierungsgully, aus Polyurethan, Höhe 550 mm, wärmegedämmt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, Abflussmenge 7,2 l/s bei 45 mm Stauhöhe, zur Sanierung von Innendurchmessern von 105 – 134 mm. Mit großer eingeschäumten Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) zur homogenen Verbindung der Dachabdichtung. Mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des Kiesfangs. Komplett inklusive Kiesfang, Gleitmittel und mehrlippigem Dichtring zur Rückstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

Technische Zeichnung



Nennweiten, Maße und Artikelnummer

Nennweite DN	Rückstausicher von – bis (mm)	a (mm)	Artikelnummer
105	105 – 134	87	10 33 xx

Abflussmenge in l/s nach DIN EN 1253

DN	Stauhöhe (mm)										
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
105	0,5	1,2	2,1	3,0	3,9	4,8	5,6	6,4	7,2	8,0	8,8

SitaSani® 105
Schraubflansch



Leistungstext

SitaSani® 105 Schraubflansch Sanierungsgully, aus Polyurethan, Höhe 550 mm, wärmegedämmt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, Abflussmenge 7,2 l/s bei 45 mm Stauhöhe, zur Sanierung von Innendurchmessern von 105 – 134 mm. Mit vorgefertigten Bohrungen zur Befestigung des Bauteils in der Unterkonstruktion. Mit eingeschäumtem Einsatzring zur Aufnahme der beiliegenden Schrauben, Losflansch aus Aluminium und zwei Dichtmanschetten zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen. Inklusive Kiesfang, Gleitmittel und mehrlippigem Dichtring zur Rückstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

Technische Zeichnung



Nennweiten, Maße und Artikelnummer

Nennweite DN	Rückstausicher von – bis (mm)	a (mm)	Artikelnummer
105	105 – 134	87	10 33 99

Abflussmenge in l/s nach DIN EN 1253

DN	Stauhöhe (mm)										
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
105	0,5	1,2	2,1	3,0	3,9	4,8	5,6	6,4	7,2	8,0	8,8

SitaSani® 115
Sanierungsgully



Leistungstext

SitaSani® 115 Sanierungsgully, aus Polyurethan, Höhe 255 mm, wärmegedämmt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, Abflussmenge 5,7 l/s bei 35 mm Stauhöhe, zur Sanierung von Innendurchmessern von 115 – 130 mm. Mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) zur homogenen Verbindung mit der Dachabdichtung. Mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des Kiesfangs. Komplett inklusive Kiesfang, Verlängerungsrohr, Gleitmittel und mehrlippigem Dichtring zur Rückstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

Technische Zeichnung



Nennweiten, Maße und Artikelnummer

Nennweite DN	Rückstausicher von – bis (mm)	Artikelnummer
115	115 – 130	10 35 xx

Abflussmenge in l/s nach DIN EN 1253

DN	Stauhöhe (mm)										
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
115	0,5	1,2	1,9	2,8	3,6	4,7	5,7	7,1	8,5	10,1	11,6

SitaSani® 125
Sanierungsgully



Leistungstext

SitaSani® 125 Sanierungsgully, aus Polyurethan, Höhe 250 mm oder 550 mm, wärmegedämmt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, Abflussmenge 8,8 l/s bei 45 mm Stauhöhe, zur Sanierung von Innendurchmessern von 134–168 mm, mit großer eingeschäumter Wunschanschluss-manschette (495 mm x 495 mm) zur homogenen Verbindung der Dachabdichtung, mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des Kiesfangs. Komplett inkl. Kiesfang, Gleitmittel und zwei unterschiedlich großer Dich-tungen zur Rückstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

Technische Zeichnung



Nennweiten, Maße und Artikelnummern

Nennweite DN	Rückstausicher von–bis (mm) Lippendichtung	Profildichtung	a (mm)	Artikelnummer
125	134–144	140–168	250	10 27 xx
125	134–144	140–168	550	10 37 xx

Abflussmenge in l/s nach DIN EN 1253

DN	Stauhöhe (mm)										
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
125	0,6	1,2	1,7	2,9	4,1	5,1	6,0	7,4	8,8	10,0	11,2

SitaSani® 165
Sanierungsgully



Leistungstext

SitaSani® 165 Sanierungsgully, aus Polyurethan, Höhe 200 mm oder 550 mm, wärmegedämmt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, Abflussmenge 8,2 l/s bei 45 mm Stauhöhe, zur Sanierung von Innendurchmessern von 165–205 mm, mit grosser eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) zur homogenen Verbindung der Dachabdichtung, mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des Kiesfangs. Komplett inkl. Kiesfang, Gleitmittel und zwei unterschiedlich großer Dichtungen zur Rückstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

Technische Zeichnung



Nennweiten, Maße und Artikelnummern

Nennweite DN	Rückstausicher von–bis (mm) Lippendichtung	Profildichtung	a (mm)	Artikelnummer
165	165–178	178–205	200	10 29 xx
165	165–178	178–205	550	10 40 xx

Abflussmenge in l/s nach DIN EN 1253

DN	Stauhöhe (mm)										
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
165	0,8	1,5	2,2	3,4	4,5	5,5	6,4	7,3	8,2	9,0	9,7

SitaSani® 165
Schraubflansch



Leistungstext

SitaSani® 165 Schraubflansch Sanierungsgully, aus Polyurethan, Höhe 550 mm, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, Abflussmenge 8,2 l/s bei 45 mm Stauhöhe, zur Sanierung von Innendurchmessern von 165–205 mm, mit vorgefertigten Bohrungen zur Befestigung des Bauteils in der Unterkonstruktion. Mit eingeschäumtem Einsatzring zur Aufnahme der beiliegenden Schrauben, Losflansch aus Aluminium, und zwei Dichtmanschetten zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen. Inklusive Kiesfang, Gleitmittel und zwei unterschiedlich großen mehrlippigen Dichtringen zur Rückstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

Technische Zeichnung



Nennweiten, Maße und Artikelnummer

Nennweite DN	Rückstausicher von–bis (mm)		Artikelnummer
	Lippendichtung	Profildichtung	
165	165–178	178–205	10 40 99

Abflussmenge in l/s nach DIN EN 1253

DN	Stauhöhe (mm)										
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
165	0,8	1,5	2,2	3,4	4,5	5,5	6,4	7,3	8,2	9,0	9,7

SitaMore
Anstauelement



Leistungstext

SitaMore Anstauelement, aus Polyamid, für SitaSani® 63 /90/105 und SitaSani® 165, zur Notentwässerung, mit mehrlippigem Winkeldichtring zur Abdichtung des Anstauelementes zum Dachablauf. Mit drei stufenlos höhenverstellbaren Gummimetallpuffern, Aufstellfläche je Fuß 19,6 cm², mit verzinkter Gewindestange M8 x 90 mm, mit verschraubtem und zur Revision abnehmbarem geschlossenem Deckel, Gehäuse mit 51 umlaufenden Stegen, in der Signalfarbe Gelb. Anstauhöhen stufenlos einstellbar von 25 – 105 mm, mit großem Einlauftopf zur Erhöhung der Abflussmenge, komplett liefern und fachgerecht einbauen.

Technische Zeichnung



Serie, Anstauhöhe und Artikelnummer

Für Serie	Anstauhöhe (mm)	Artikelnummer
SitaSani® 63/90/105 und SitaSani® 165	25 – 105	15 90 01

SitaMore
Terrassenbausatz

Leistungstext

SitaMore Terrassenbausatz, aus Aluminium, für SitaSani® 63/90/105 und SitaSani® 165. Bestehend aus Höheneinstellring und Gehäuse, höhenverstellbar von 34 – 100 mm, Endrost mit eingearbeiteten Vertiefungen zur Aufnahme eines Fallrohres in den Nennweiten DN 50 oder DN 70, komplett liefern und fachgerecht einbauen.

Technische Zeichnung



Serie und Artikelnummer

Für Serie	Artikelnummer
SitaSani® 63/90/105 und SitaSani® 165	15 90 60

SitaSani® 63 / 90 / 105
Dämmkörper



Leistungstext

SitaSani® 63, SitaSani® 90 oder SitaSani® 105 Dämmkörper, aus Polyurethan, zum einfachen Verkleben auf der Dampfsperre, ohne mechanische Befestigung des Sanierungsgullys durch Verkleben mit dem Dämmkörper mit z. B. Terokal Dämmstoffkleber TK 395, Größe 500 x 500 x 60 mm, Wärmeleitfähigkeit Lambda = 0,025 W/mK, Druckfestigkeit 200 kPa, Rohdichte ca. 50 kg/m³, als Einbauhilfe und Wärmedämmung zur Verhinderung von Wärmebrücken. Liefern und fachgerecht einbauen.

Technische Zeichnung



Serie und Maße

Für Serie	ø d1 (mm)	ø d2 (mm)
SitaSani® 63	322	126
SitaSani® 90 / SitaSani® 105	322	184

Einbaumaße
SitaSani®

SitaSani® Sanierungsgully		Rückstausicher bei zu sanierenden Innendurchmessern* von - bis (mm)		Bauteillänge (mm)	Topfhöhe (mm)	Artikelnummer
		Lippendichtring	Profildichtring			
SitaSani® 63		68 - 86	-	550	81	10 63 xx
						10 63 99
SitaSani® 70		82 - 103	-	255	44	10 36 xx
						10 36 99
SitaSani® 90		98 - 107	-	550	105	10 32 xx
						10 32 99
SitaSani® 95		100 - 110	107 - 140	250	35	10 28 xx
		100 - 110	107 - 140	550	35	10 38 xx
SitaSani® 105		105 - 134	-	550	105	10 33 xx
						10 33 99
SitaSani® 115		115 - 130	-	255	45	10 35 xx
SitaSani® 125		134 - 144	140 - 168	250	17	10 27 xx
		134 - 144	140 - 168	550	17	10 37 xx
SitaSani® 165		165 - 178	178 - 205	200	19	10 29 xx
		165 - 178	178 - 205	550	60	10 40 xx
						10 40 99

*Kann je nach Anforderung für Topfsanierung oder Rohrsanierung angewendet werden. Entscheidend ist der zu sanierende Innendurchmesser des Bestandsbauteils, entweder Topf oder Rohr.

Kombinationsmöglichkeiten
SitaSani®

Zubehör	Produktserie								
	SitaSani® 63/90/105	SitaSani® 63/90/105 Schraub-flansch	SitaSani® 70	SitaSani® 70 Schraub-flansch	SitaSani® 95	SitaSani® 115	SitaSani® 125	SitaSani® 165	SitaSani® 165 Schraub-flansch
SitaMore Terrassen-bausatz	○							○	
SitaCompact Balkonaufsätze			○	○	○				
SitaTrendy Aufstockelement	○	○						○	○
SitaCompact Aufstockelement			○	○	○				
SitaCompact Flachrost			○		○				
SitaSani® Dämmkörper	○	○							

SitaSani®

SitaSani® als Topfsanierung im nicht belüfteten Dachaufbau



Bauteile

SitaSani® bestehend aus:
1.1 Profildichtring
1.2 Grundkörper
1.3 Kiesfang

Dachaufbau

Nicht belüfteter Dachaufbau nach den aaRdT mit:
+ Abdichtung
+ Wärmedämmung
+ Dampfsperre
+ Unterkonstruktion

SitaSani®

SitaSani® als Rohrsanierung im nicht belüfteten Dachaufbau



Bauteile

SitaSani® 63/90/105 bestehend aus:
1.1 Dichtring
1.2 Grundkörper
1.3 Kiesfang
2 SitaSani® 63/90/105 Dämmkörper

Dachaufbau

Nicht belüfteter Dachaufbau nach den aaRdT mit:
+ Neue Abdichtung
+ Neue Wärmedämmung
+ Vorhandene Abdichtung
+ Vorhandene Wärmedämmung
+ Dampfsperre
+ Unterkonstruktion

SitaSani® DSS
Bewährt bei der Sanierung – unter Druck.

+ Für bestehende Druckströmungsentwässerungsgullys mit einem Topfdurchmesser von 160 mm
+ Mit SitaAirstop für die Druckentwässerung
+ Wahlweise mit Schraubflansch-Konstruktion oder Wunschanschlussmanschette
+ Blitzschnell eingebaut und eingedichtet

SitaSani® 160 DSS

SitaSani® 160 DSS
Schraubflansch

SitaDSS Profi
Anstauelement

SitaSani® DSS
Produktmerkmale im Überblick:

Produktmerkmale

Einsatzgebiete	**Zur Ableitung des Regenwassers und zur Sanierung von alten Druckentwässerungsdachgullys in flachen und flach geneigten, genutzten und ungenutzten Dachflächen**
Material	**Polyurethan**
Anschlussart	**Manschette oder Schraubflansch-Konstruktion**
Bauform	**senkrecht**
Farbe	**Gelb**
Oberfläche	**Glatt**
Temperaturbeständigkeit min.	**-20 °C**
Temperaturbeständigkeit max.	**80 °C**
Baustoffklasse	**B2 normal entflammbar**
Allgemeine Beschaffenheit	**Sauber, keine Blasen, Lunker, Risse oder Ähnliches**
Eigenschaften	**+ Wärmegedämmt** **+ Hervorragende Witterungsbeständigkeit (UV/IR-Stahlung)** **+ Widerstandsfähig gegenüber üblichen Einflüssen aus Umweltbelastungen** **+ Stoß- und schlagfest** **+ Langlebig** **+ Überbrückt starke Dämmpakete**
Verarbeitung	**Grundlage sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik (aaRdT) sowie die Einbaubeispiele und Einbauanleitungen der Sita Bauelemente GmbH. Die Einbaubeispiele dienen nur als Anschauungsdetail und sind ein allgemeiner, unverbindlicher Vorschlag. Die Ausführung ist nur schematisch dargestellt und ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung der zuständigen Fachunternehmen. Die Anwendbarkeit, Vollständigkeit und Maße sind vom Kunden/Planer/Verarbeiter etc. beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen und auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Angrenzende Gewerke sind schematisch ohne Gewähr auf Vollständig- und Richtigkeit dargestellt. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblättern, Verarbeitungsrichtlinien und Systemzulassungen sind zu beachten.**

Qualitätsnachweise

SitaSani® 160 DSS

Leistungstext

SitaSani® 160 DSS Sanierungsgully, aus Polyurethan, wärmegedämmt, zur Sanierung von Druckentwässerungsdachgullys mit einem Topfdurchmesser von 160 mm, mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette zur homogenen Verbindung der Dachabdichtung, mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des Kiesfangs. Komplett inklusive Airstop liefern und fachgerecht einbauen. Vorhandene Dichtungen sind eigenverantwortlich auf Funktionstüchtigkeit zu prüfen.

Technische Zeichnung



Serie, Maße und Artikelnummern

Serie	a (mm)	b (mm)	Artikelnummer
SitaSani® 160 DSS	ø 293	200	10 60 xx
SitaSani® 160 DSS	ø 320	550	10 61 xx

xx = Artikelendziffer für Wunschanschlussmanschette, siehe Seite 53

SitaSani® 160 DSS
Schraubflansch

Leistungstext

SitaSani® 160 DSS Schraubflansch Sanierungsgully, aus Polyurethan, wärmegedämmt, zur Sanierung von Druckentwässerungsdachgullys mit einem Topfdurchmesser von 160 mm, mit vorgefertigten Bohrungen zur Befestigung des Bauteils in der Unterkonstruktion. Mit eingeschäumtem Einsatzring zur Aufnahme der beiliegenden Schrauben, Losflansch aus Aluminium und zwei Dichtmanschetten zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen. Inklusive Kiesfang und Airstop liefern und fachgerecht einbauen. Vorhandene Dichtungen sind eigenverantwortlich auf Funktionsfähigkeit zu prüfen.

Technische Zeichnung



Serie und Artikelnummer

Serie	Artikelnummer
SitaSani® 160 DSS Schraubflansch	10 61 99

SitaDSS Profi
Anstauelement



Leistungstext

SitaDSS Profi Anstauelement, aus Polyamid, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, für SitaSani® 160 DSS, SitaDSS Profi, SitaDSS Profi Schraubflansch Druckströmungsgullys und Aufstockelemente, zur Notentwässerung, für Anstauhöhen von 25 – 105 mm, mit mehrlippigem Winkeldichtring zur Abdichtung des Anstauelementes zum Dachablauf bzw. des Aufstockelementes. Mit drei stufenlos höheneinstellbaren Gummimetallpuffern, Aufstellfläche je Fuss: 19,6 cm², mit verzinkter Gewindestange M 8 mm x 90 mm, mit verschraubtem zur Revision abnehmbarem geschlossenen Deckel, Gehäuse mit 51 umlaufenden Stegen, in der Signalfarbe Gelb. Anstauhöhen sind stufenlos einstellbar, mit großem Einlauftopf zur Erhöhung der Ablaufleistung, komplett liefern und fachgerecht einbauen.

Technische Zeichnung



Serien, Anstauhöhe und Artikelnummer

Anstauelement für Serie	Anstauhöhe (mm)	Artikelnummer
SitaSani® 160 DSS, SitaSani® 160 DSS Schraubflansch, SitaDSS Profi	25 – 105	14 90 01

SitaSani® DSS

SitaSani® 160 DSS im nicht belüfteten Dachaufbau



Bauteile

SitaSani® 160 DSS bestehend aus:

1.1 Grundkörper
1.2 Airstop
1.3 Montageschraube
1.4 Kiesfang
1.5 Befestigungsring für Airstop
2 SitaSani® 160 DSS Dichtring

Dachaufbau

Nicht belüfteter Dachaufbau nach den aaRdT mit:

+ Abdichtung
+ Wärmedämmung
+ Dampfsperre
+ Unterkonstruktion

SitaVent Sanierungslüfter
Mehrfach sicher. Mit mehrlippiger Dichtung.

+ Für Raum- und Stranglüftung
+ Mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette
+ Anschluss an alle Funktionsschichten
+ Für Rohrdurchmesser von 63 – 205 mm

SitaVent
Sanierungslüfter

SitaVent
Regenhaube

SitaVent
Schutzgitter

SitaVent
Kondensabweiser

SitaVent
Grundplatte

SitaVent
Rohrbogen



SitaMore
Verstärkungsblech

SitaVent Sanierungslüfter
Produktmerkmale im Überblick:

Produktmerkmale

Einsatzgebiete	**Zur Strang- und Raumlüftung bei flachen und flachgeneigten, genutzten und ungenutzten Dachflächen**
Material	**Grundplatte: Polyurethan, Lüfterrohr: Polyethylen, Regenabweiser: Polyamid**
Anschlussart	**Manschette**
Farbe	**Gelb, Schwarz**
Oberfläche	**Glatt**
Temperatur-beständigkeit min.	**-20 °C**
Temperatur-beständigkeit max.	**80 °C**
Baustoffklasse	**B2 normal entflammbar**
Allgemeine Beschaffenheit	**Sauber, keine Blasen, Lunker, Risse oder Ähnliches**
Eigenschaften	**+ Wärmegedämmt** **+ Hervorragende Witterungsbeständigkeit (UV/IR-Stahlung)** **+ Widerstandsfähig gegenüber üblichen Einflüssen aus Umweltbelastungen** **+ Stoß- und schlagfest** **+ Langlebig**
Verarbeitung	**Grundlage sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik (aaRdT) sowie die Einbaubeispiele und Einbauanleitungen der Sita Bauelemente GmbH. Die Einbaubeispiele dienen nur als Anschauungsdetail und sind ein allgemeiner, unverbindlicher Vorschlag. Die Ausführung ist nur schematisch dargestellt und ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung der zuständigen Fachunternehmen. Die Anwendbarkeit, Vollständigkeit und Maße sind vom Kunden/Planer/Verarbeiter etc. beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen und auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Angrenzende Gewerke sind schematisch ohne Gewähr auf Vollständig- und Richtigkeit dargestellt. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblättern, Verarbeitungsrichtlinien und Systemzulassungen sind zu beachten.**

SitaVent
Sanierungslüfter

Leistungstext

SitaVent Sanierungslüfter, aus Polyurethan, zur Sanierung von Lüftungsrohren mit einem Innendurchmesser von 68–205 mm, mit eingeschäumter Wunschanschlussmanschette zur homogenen Verbindung der Dachabdichtung. Komplett inklusive 1.000 mm PE-Rohr, Gleitmittel und Dichtung zur Rückstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

Technische Zeichnung



Durchmesser, Rückstausicherheit, Maße und Artikelnummern

Außendurchmesser (mm)	Rückstausicher von–bis (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	Artikelnummer
63	68–86	ø 63	ø 340	ø 227	ø 110	17 30 xx
75	82–103	ø 75	ø 340	ø 227	ø 110	17 31 xx
90	98–107	ø 90	ø 340	ø 227	ø 110	17 32 xx
110	115–130	ø 110	ø 340	ø 227	ø 110	17 33 xx
125	140–168	ø 125	ø 376	ø 278	ø 160	17 34 xx
160	178–205	ø 160	ø 376	ø 278	ø 160	17 35 xx

xx = Artikelendziffer für Wunschanschlussmanschette, siehe Seite 53

SitaVent
Regenhaube

Leistungstext

SitaVent Regenhaube, aus Polyamid, für den SitaVent Systemlüfter und SitaVent Sanierungslüfter in den Nennweiten DN 100 oder DN 150. Gegen das Eindringen von Regen und Schnee. Inklusive EPDM-Befestigungsring, liefern und fachgerecht einbauen.

Technische Zeichnung



Nennweiten, Maße und Artikelnummern

Nennweite DN	a (mm)	b (mm)	c (mm)	Artikelnummer
100	195	47	83	17 90 62
150	267	59	110	17 90 66

SitaVent
Schutzgitter

Leistungstext

SitaVent Schutzgitter, aus Polyamid, für den SitaVent Systemlüfter und SitaVent Sanierungslüfter, in der Nennweite DN 100, verhindert das Eindringen von Fremdkörpern. Inklusive EPDM-Befestigungsring, liefern und fachgerecht einbauen.

Technische Zeichnung



Nennweiten, Maße und Artikelnummer

Nennweite DN	a (mm)	b (mm)	Artikelnummer
100	123	110	17 90 64

SitaVent
Kondensabweiser

Leistungstext

SitaVent Kondensabweiser, für SitaVent Systemlüfter DN 70, DN 90, DN 100 und SitaVent Sanierungslüfter DN 63, DN 75, DN 90, DN 110, für die Ableitung von Kondenswasser aus Lüftunggssträngen auf die Dachabdichtungsebene, bestehend aus einem Adapter für Kondensabweiserrohr, Kondensabweiserrohr, Regenhaube und 6 Montageschrauben, liefern und fachgerecht einbauen.

Technische Zeichnung



Serie, Größen und Artikelnummern

Serie	Größe	Artikelnummer
SitaVent Systemlüfter	DN 70, DN 90, DN 100	17 12 00
SitaVent Sanierungslüfter	DN 63, DN 75, DN 90, DN 110	17 12 00

SitaVent
Grundplatte

Leistungstext

SitaVent Grundplatte, aus Polyurethan, in den Nennweiten DN 100 oder DN 150, mit fest eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) passend zur Dachabdichtung. Komplett inklusive siebenlippigem Dichtring und Gleitmittel, liefern und fachgerecht einbauen.

Technische Zeichnung



Nennweiten, Maße, Kernbohrungen und Artikelnummern

Nennweite DN	für DN	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	Kernbohrung (mm)	Artikelnummer
100	63 – 110	134	340	76	110	120	17 54 xx
150	125 – 150	190	376	80	155	170	17 58 xx

xx = Artikelendziffer für Wunschanschlussmanschette, siehe Seite 53

SitaVent
Rohrbogen 180°

Leistungstext

SitaVent Rohrbogen 180° aus Polyethylen in den Nennweiten DN 100 und DN 150. Zur Durchführung von diversen Medien. Komplett liefern und fachgerecht einbauen.

Technische Zeichnung



Nennweiten, Maße und Artikelnummern

Nennweite DN	d1 (mm)	d2 (mm)	a (mm)	b (mm)	Artikelnummer
100	110	131	181	308	E17 90 80
150	160	188	280	480	E17 90 81

SitaMore
Verstärkungsblech



Leistungstext

SitaMore Verstärkungsblech, nach DIN 18807, aus bandverzinktem Stahlblech. Dicke 1,25 mm, zur Verstärkung von kleinen Durchdringungen in Stahltrapezprofildächern, liefern und fachgerecht einbauen.

Technische Zeichnung



Nennweiten, Maße und Artikelnummern

Nennweite DN	d1 (mm)	Artikelnummer
100	152	12 90 10
150	250	10 90 00

SitaVent

SitaVent Sanierungslüfter mit SitaVent Kondensabweiser im nicht belüfteten Dachaufbau



Bauteile

SitaVent Kondensabweiser bestehend aus:

1.1 Adapter Kondensabweiser
1.2 Bohrschraube
1.3 Kondensabweiserrohr
1.4 Befestigungsring Regenhaube
1.5 Regenhaube

SitaVent Sanierungslüfter bestehend aus:

2.1 Anschlussrohr
2.2 Dichtring
2.3 Regenabweiser
2.4 Grundplatte
2.5 Profildichtring

SitaVent Grundplatte bestehend aus:

3.1 Grundplatte
3.2 Dichtring
4 SitaMore Verstärkungsblech

Dachaufbau

Nicht belüfteter Dachaufbau nach den aaRdT mit:

+ Abdichtung
+ Wärmedämmung
+ Dampfsperre
+ Unterkonstruktion

Sita ist:

1 ausgezeichnet.

Sita – ein Erfüller der Standards

Der Standard ISO 9001 legt die Anforderungen an ein zertifizierungsfähiges Qualitätsmanagementsystem eines Unternehmens fest. Die erforderlichen Eigenschaften der Produkte und Dienstleistungen werden regelmäßig vom zertifizierten Unternehmen überwacht, um qualitätsbezogene Kundenanforderungen zu erfüllen.

Der Standard ISO 14001 legt die Anforderungen an ein zertifizierungsfähiges Umweltmanagementsystem eines Unternehmens fest. Die Erfüllung der Umweltziele und deren kontinuierliche Verbesserung werden überwacht und bewertet.

Sita – unter den 100 Innovativsten

Die TOP 100 kürt seit 25 Jahren die innovativsten Unternehmen des deutschen Mittelstands. 2017 wurde Sita geehrt – auch für seinen guten Draht zur Praxis und den permanenten Austausch mit Fachhändlern, Dachdeckern und Architekten.

3 Förderer.

Sita ist Mitglied im IFBS

Der Industrieverband für Bausysteme im Stahlleichtbau sichert den Qualitätsstandard im Umgang mit großformatigen Bauelementen und erarbeitet technische Regeln und Richtlinien.

Für die Norm: Sita und DIN

Als DIN-Mitglied kann sich Sita effizient mit anderen Fachexperten vernetzen. Damit unterstützen wir das bewährte System der Normung – und können gleichzeitig an zukünftigen Normungsstrategien mitarbeiten.

2 produktgeprüft.

Sita mit dem RAL-Gütezeichen

Ein Garant für höchste Qualität und Sicherheit: Die RAL-Produktzertifizierung ist für Sita freiwillig und geht über die gesetzlichen Anforderungen hinaus. Für Architekten, Handwerker und Bauherren ist es eine rechtssichere Entscheidungshilfe.

Bauart geprüft und überwacht

Die Zertifizierung durch die TÜV Rheinland LGA Products GmbH ist eine Prüfung, der sich die Sita Bauelemente GmbH freiwillig unterzieht. Sie gibt Ihnen die Sicherheit, dass Sita Produkte den Anforderungen der DIN EN 1253 entsprechen und regelmäßig von einem unabhängigen Institut fremdüberwacht werden.

Geregelt durch das Ü-Zeichen

Dachgullys werden nach der DIN EN 1253-2 gefertigt und nach der Bauregelliste A Teil 1 als geregelte Bauprodukte behandelt. Ihre Verwendbarkeit muss in dem dafür erforderlichen Übereinstimmungsnachweis bestätigt sein – deshalb tragen sie das Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen).

6-Jahres-Sicherheit: ZVDH-Materialgarantie

Sita hat für nahezu alle seine Produkte eine umfangreiche Garantie beim ZVDH hinterlegt. Diese bietet den Innungsbetrieben nicht nur Ersatz im Schadensfall, sondern auch die Absicherung der Aus-, Einbau- und – wenn nötig – Gerüstkosten.

4 Klimaschützer.

Interseroh-Klimaschutz-Zertifikat

Sita gehört zu denjenigen, die beim Klimaschutz mit gutem Beispiel vorangehen: Das Recycling von Transportverpackungen hilft dabei, viele Millionen Tonnen an Treibhausgasen zu vermeiden und dabei wertvolle Ressourcen zu schonen.

Sita nutzt Grünstrom

Die von uns bezogenen Strommengen stammen aus Anlagen, die Strom aus erneuerbaren Energien erzeugen.

Weitere Sita Qualitätsnachweise:

Anschlussmanschetten mit Artikelendziffern.

Für die Serien SitaStandard, SitaTrendy, SitaDSS Profi, SitaIndra, SitaDSS Indra, SitaEasy, SitaEasy Plus, SitaSani®, SitaCompact, SitaCarport, SitaMini, SitaVent, SitaFireguard®, SitaDSS Fireguard® und SitaVent Fireguard®.

Manschetten aus der Serienfertigung

Produkt-/Handelsname	Art.-Nr.-Endziffer	Art
Bitumen	00*	Elastomerbitumen
PVC weich	10	PVC – hellgrau

Manschetten aus der Sonderfertigung

Auftragsbezogene Fertigung: 5 Arbeitstage

Gegen 14,00 € brutto Aufpreis pro Stück:

Produkt-/Handelsname	Art.-Nr.-Endziffer	Art	Hersteller
Alkorbright	69	PVC – weiß	Renolit AG
Alkorplan F35276	49	PVC – mittelgrau	
Alkortec®	05	EVA – dunkelgrau	
Alkortop® F	41	TPO – sandfarben	
Armourplan G	45	PVC – mittelgrau	IKO Polymeric
Atlantic EC12 single ply	63	TPO/TPE – dunkelgrau	Bailey Roofing Systems
Atlantic EC16 single ply	64	TPO/TPE – hellgrau	
Austroplan	38	FPO – hellgrau	Agru Kunststofftechnik GmbH
Evalastic V	22*	EPDM – hellgrau	Alwitra GmbH
Evalon V	25*	EVA – weiß	
Evalon V	37*	EVA – hellgrau	
Evalon V	50*	EVA – schiefergrau	
EverGuard	77	FPO – hellgrau	Wolfin Bautechnik
Extrupol F	32*	FPO – lichtgrau	Schedetal Folien GmbH
Firestone UltraPly	42	TPO/FPO – grau	Firestone Building Products
Firestone UltraPly	54	TPO/FPO – weiß	
Flagon EP-S	31	FPO – sandgrau	SOPREMA GmbH
Flagon EP	73	FPO – basaltgrau	
Flagon SR	66	PVC – hellgrau	
Inofin FR	21	FPO – grau	Wolfin Bautechnik
Köster ECB 2.0 F	72*	ECB – schwarz	Köster Bauchemie AG
Köster TPO 2.0 F	48*	TPE – hellgrau	
Mapeplan D 15	06	PVC – hellgrau	Mapei GmbH (DE)
Mapeplan-T	04	FPO – hellgrau	
O.C. Plan 4230	30*	ECB – schwarz	Polyfin AG
Polyfin 4230	16*	FPO – hellgrau	
Resitrix CL	01**	EPDM – schwarz	Carlisle Construction Materials GmbH
Rhepanol HG 18	34	PIB – grau	FDT Flachdachtechnologie GmbH & Co. KG
Sarnafil®-TG 66-15	24	FPO – beige	Sika GmbH
Sarnafil®-TG 66-15	76	FPO – grau	
Sikaplan® 15G	09	PVC – hellgrau	
Spectraplan SG	46	TPE – grau	IKO Polymeric
Tectofin RG	18	ASA-PVC-P – grau	Wolfin Bautechnik
Thermofin F15	02	FPO – silbergrau	Paul Bauder GmbH & Co. KG
Thermoplan T TL 15	29	FPO – perlweiß	
VAEPLAN F	35	EVA – grau	VAEPLAN GmbH
Wolfin IB	20	PVC-PBV – schwarz	Wolfin Bautechnik

Gegen 46,00 € brutto Aufpreis pro Stück:

Firestone Quickseam SA Flashing	03	EPDM – schwarz	Firestone Building Products

Gegen 62,00 € brutto Aufpreis pro Stück:

Novoproof mit Fügerand	65	EPDM – schwarz	Duraproof technologies GmbH

*Vlieskaschierte Manschette. **Bitumenseite ist oben.

Weitere Manschetten sind auf Anfrage erhältlich.

Sitaleicht.
Wenn sich Verantwortung nicht schwer anfühlt.

sita

Sita verkauft nicht nur Gullys, sondern auch echte Lösungen.



Wenn passend wirklich passt. Dann war es sicher Sita.

Sita ist Problemlöser. Unser gemeinsames Ziel ist die ideale Lösung – für Fachhandel, Architekten, Planer und Anwender. Wir geben unser Spezialwissen weiter – und profitieren genauso von Anregungen aus der Praxis. Seit Jahrzehnten steht Sita für Kompetenz bei der Entwässerung und Entlüftung flacher Dächer. Damit gehören wir zu den führenden Unternehmen in der Branche. In jedem unserer Produkte steckt die Erfahrung von Millionen produzierter Bauteile.

Wir wissen, wie wichtig gute Produktqualität für Ihr einwandfreies Endergebnis ist. Deshalb tun wir alles, um Ihnen mit passenden Lösungen die perfekte Basis für Ihre Arbeit zu liefern. Machen Sie es sich leicht – seien Sie sicher mit Sita.

An alles gedacht.

Bewährte Qualität
Geprüfte und zertifizierte Spezialisten mit langjähriger Kundenbindung. Produktion: »Made in Germany«.

Exzellenter Service
Projektbezogene Beratung und Berechnung mit persönlichem Ansprechpartner.

Fortschritt
Konstant innovative Erweiterungen des Sita Sortiments. Arbeit in Gremien.

Wissensvermittlung
Interne und externe Seminare, Fortbildungen und Trainings.

Sicherheit
Sicherer Sitz der Wunschanschlussmanschette durch eingeschäumten Fixierring.

Passende Lösungen
Praxisgerechtes Vollsortiment – von Anwendern getestet.

10 Jahre Gewährleistung
Bei Sita bekommen Sie eine zuverlässige Gewährleistungsfrist von 10 Jahren.

Nachhaltigkeit
Verantwortungsvoller Umgang mit Rohstoffen und anderen Ressourcen. Qualitäts- und Umweltmanagement.

Ziemlich gut beraten: mit dem Sita Sorglospaket.

Von der individuellen Berechnung für Ihr Bauvorhaben über eine durchgängige, persönliche Projektbetreuung und Beratung – bis hin zum Einbau und darüber hinaus: Das ist echte Sita Produkt- und Servicequalität.

Beratung

Wir teilen unser Wissen. Immer für Sie da – sorgenfrei planen und ausführen.

Rundum abgesichert von der Einbauberatung bis zur 24-h-Auslieferung. Sita Ansprechpartner sind immer für Sie da – ein Anruf genügt.



Produkt

Immer das passende Produkt für jede Bausituation.

Unser umfangreiches Vollsortiment bietet vielfältige Kombinationsmöglichkeiten – so sind Sie gerüstet für jede Bausituation.

Berechnung

Wir rechnen mit allen Eventualitäten. Das schafft Sicherheit und ein gutes Gefühl.

Planerische Sicherheit in allen Fragen. Nutzen Sie unseren kostenfreien Sita Berechnungsservice.

Unser Gratis-Berechnungs-service.

Sie brauchen planerische Sicherheit? Wir unterstützen Sie mit Rat und Tat. Dabei machen wir es Ihnen ganz leicht:

Unsere Experten berechnen die normenkonforme Haupt- und Notentwässerung, basierend auf den Daten Ihrer Dachfläche. Durch Nennung Ihres Objektstandorts fließen unter anderem genaue Regenspende-Daten mit in die Berechnung ein. So bekommen Sie ganz leicht und exklusiv ein genau für Ihr Vorhaben berechnetes Ergebnis – persönlich und präzise. Einfach online unser Formblatt ausfüllen und an uns abschicken.

Bei Fragen rufen Sie uns gerne an:
+49 2522 8340-160

Die Beratung von Sita hat mir in allen Planungs- und Bauphasen Sicherheit gegeben.

Ziemlich gut aufgestellt: mit dem Sita Sortiment.



1 SitaGreen Retention mit SitaMore Retention

2 SitaAttika Kaskade mit SitaDSS Indra Notentwässerungsset und SitaAttika Rohrsystem

3 SitaStandard mit SitaStandard Aufstockelement und Dämmkörper Aufstockelement

4 SitaStandard mit SitaStandard Aufstockelement, Dämmkörper Aufstockelement und SitaMore Anstauelement

5 SitaEasy

6 SitaDrain® Terra mit SitaCompact

7 SitaDrain® Kastenrinne mit Stegrost

8 SitaRondo

9 SitaGreen Gründachschacht mit SitaTrendy und SitaTrendy Dämmkörper Gully



10 **SitaCarport**

11 **SitaDSS Indra Hauptentwässerungsset**

12 **SitaDSS Multi mit SitaDSS Multi Aufstockelement**

13 **SitaDSS Profi mit SitaDSS Profi Aufstockelement**

14 **SitaDSS Fireguard® mit Anstauelement**

15 **SitaVent Revision**

16 **SitaVent Systemlüfter mit SitaVent Kondensabweiser**

17 **SitaVent Rohrdurchführung**

18 **SitaSani®** Sanierung in das bestehende Rohrsystem

19 **SitaSani®** Sanierung in den bestehenden Dachgully

20 **SitaVent Sanierungslüfter mit SitaVent Grundplatte**

21 **SitaTurbo mit Anstau-Losflansch**

Ehrlichkeit heißt auch mal Nein sagen können. Für mich ist es ein Ja für Qualität.

Für mich ist Sita Ehrlichkeit. Ich bin erst glücklich, wenn unsere Leistung als bestmögliche Lösung abgenommen wird. Aber ganz ehrlich: Ist unser Produkt technisch sauber und entspricht das Gelieferte genau dem Kundenwunsch, dann kann ich zufrieden sein. Meine Arbeit allerdings ist nie ganz getan: Produktmanagement ist ein laufender Prozess, den es ständig zu verbessern gilt. Darum bin ich froh, in unserem Gesamtteam so viele Schnittstellen zu haben – wir haben noch alle offenen Produktfragen erfolgreich zusammen geklärt.

Susanne Kasparek
Leiterin Produktmanagement__Sita

Sitaleicht.
Wenn es einfach leicht ist, das beste Produkt zu finden.

Sita direkt.

Sita ist immer für Sie da. Sie sind gerade mitten in der Planung und suchen die ideale Entwässerungslösung? Ob Fachhandel, Architekt, Planer oder Anwender: Hier finden Sie genau Ihren Ansprechpartner.

PLZ-BEREICH	AUSSENDIENST	INNENDIENST
Ost 01000 – 09999 98000 – 99999	 **Harald Männel** Dorfstraße 141 08428 Langenbernsdorf **T** +49 36608 216197 **F** +49 36608 216196 **M** +49 151 67100200 **E** harald.maennel@t-online.de	 **Lutz Steinsträter** **T** +49 2522 8340-153 **E** l.steinstraeter@sita-bauelemente.de
Nordost 10000 – 19999 39000 – 39999	 **Thomas Sonntag** Lindenberger Straße 10a 16356 Ahrensfelde **T** +49 30 935238-23 **F** +49 30 935238-24 **M** +49 171 7727114 **E** thomas.sonntag@thsonntag.de	 **Hartmut Vogt** **T** +49 2522 8340-148 **F** +49 2522 8340-240 **E** h.vogt@sita-bauelemente.de
Nord 20000 – 29999	 **Hartmut Voigts** Sielwall 83 28203 Bremen **T** +49 421 794888-8 **F** +49 421 794888-9 **M** +49 177 7948888 **E** hartmut.voigts@arcor.de	 **Daniela Vahrenhorst** **T** +49 2522 8340-147 **F** +49 2522 8340-240 **E** d.vahrenhorst@sita-bauelemente.de
Mitte 30000 – 38999	 **Ira Böhland** Handelsvertretung Böhland Posener Straße 12 31228 Peine **T** +49 5171 507707-1 **F** +49 5171 507707-3 **M** +49 171 2479599 **E** HVBoehland@sita-bauelemente.de	 **Daniela Vahrenhorst** **T** +49 2522 8340-147 **F** +49 2522 8340-240 **E** d.vahrenhorst@sita-bauelemente.de
Nordwest 40000 – 40999 42000 – 42999 44000 – 45999 48000 – 49999 51000 – 51999 57000 – 59999	 **Karl-Heinz Huckschlag** Huckschlag Handelsvertretung UG Am Hixterwald 2b 59439 Holzwickede **T** +49 2301 1879-460 **F** +49 3212 1879-427 **M** +49 1575 7978286 **E** info@hv-huckschlag.de	 **Stefanie Eikelmann** **T** +49 2522 8340-144 **F** +49 2522 8340-240 **E** s.eikelmann@sita-bauelemente.de
West 41000 – 41999 46000 – 47999 50000 – 50999 52000 – 56999 60000 – 61999 63000 – 63699 65000 – 67999	 **Jens Klee und Claas Ahland** Jens Klee & Claas Ahland GbR Knappmannhöhe 8 45145 Essen **T** +49 201 757073 **F** +49 201 753821 Jens Klee: **M** +49 173 2918795 **E** j.klee@kuae.de Claas Ahland: **M** +49 172 2312792 **E** c.ahland@kuae.de	 **Hartmut Vogt** **T** +49 2522 8340-148 **F** +49 2522 8340-240 **E** h.vogt@sita-bauelemente.de

Es gibt viele Fragen – eine der wichtigsten Antworten: Das Wasser muss vom Dach.

PLZ-BEREICH

AUSSENDIENST / INNENDIENST

Südwest
63700 – 64999
68000 – 69999
97600 – 97999

Timo Lohrey
Handelsvertretung Uwe Knorr
Marktweg 4
63636 Brachttal-Streitberg
T +49 6054 900476
F +49 6054 900478
M +49 151 70130301
E lohrey@handelsvertretung.warmwohnen.de

76000 – 79999

Benjamin Bruder (Außendienst)
Handelsvertretung Uwe Knorr
Im Hubfeld 19
77797 Ohlsbach
T +49 7803 601071
F +49 7803 928138
M +49 176 61057551
E bruder.benjamin@online.de

Brigitta Jostkleigrewe (Innendienst)
T +49 2522 8340-143
F +49 2522 8340-240
E b.jostkleigrewe
@sita-bauelemente.de

63700 – 64999
68000 – 69999
70000 – 75999
78000 – 78999
87000 – 89999

Uwe Knorr (Außendienst)
Franz-Lutz-Straße 8
74391 Erligheim
T +49 7143 2601-30
F +49 7143 2601-31
M +49 171 8187849
E uweknorr.handelsvertretungen
@t-online.de

Südost
90000 – 93999
95000 – 97999

Stefan Schönemann (Außendienst)
Bürgermeister-Promm-Straße 2
91781 Weißenburg
T +49 9141 87722-0
F +49 9141 87722-2
M +49 173 9595052
E info@dichte-flachdaecher.de

Christine Kather (Innendienst)
T +49 2522 8340-146
F +49 2522 8340-240
E c.kather@sita-bauelemente.de

Österreich

Gernot Holzinger (Außendienst)
Sennweg 1
4030 Linz
T +43 732 316049
F +43 732 316049
M +43 664 4825524
E sita.g.holzinger@aon.at

Sarah Grotegut (Innendienst)
T +49 2522 8340-149
F +49 2522 8340-240
E s.grotegut@sita-bauelemente.de

Christine Kather (Innendienst)
T +49 2522 8340-146
F +49 2522 8340-240
E c.kather@sita-bauelemente.de

TECHNISCHER SERVICE

Frank Birwe
T +49 2522 8340-163
E f.birwe@sita-bauelemente.de

Thomas Dreisilker
T +49 2522 8340-151
E t.dreisilker@sita-bauelemente.de

Jörg Kemper
T +49 2522 8340-362
E j.kemper@sita-bauelemente.de

Dominik Kortenbusch
T +49 2522 8340-171
E d.kortenbusch@sita-bauelemente.de

Carsten Meier
T +49 2522 8340-167
E c.meier@sita-bauelemente.de

Rolf Prang
T +49 2522 8340-165
E r.prang@sita-bauelemente.de

Brian Westermann
T +49 2522 8340-156
E b.westermann
@sita-bauelemente.de

Ute Weiß
T +49 2522 8340-168
E u.weiss@sita-bauelemente.de

Sita Produktbereiche:

- **F** Freispiegelentwässerung
- **D** Drainage
- **DS** Druckströmungsentwässerung
- **S** Sanierung
- **A** Attikaentwässerung
- **LR** Lüftung und Rohrdurchführung
- **N** Notentwässerung
- **B** Brandschutz
- **BT** Balkon- und Terrassenentwässerung
- **ST** SitaSteel

Sita Bauelemente GmbH
Ferdinand-Braun-Straße 1
33378 Rheda-Wiedenbrück
T +49 2522 8340-0
F +49 2522 8340-100
E info@sita-bauelemente.de
W sita-bauelemente.de

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten

P0110006-20
DE-01-2020