

1: EQUITONE Fassadentafel; 2: EQUITONE Balkontafel

1: [natura], [pictura], [textura], [natura] PRO, Elementa; 2: EQUITONE/[textura], EQUITONE/Elementa

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr.
Eq-DOP/210/DE/v01.0
3.2022

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

1: EQUITONE Fassadentafel; 2: EQUITONE Balkontafel

1: [natura], [pictura], [textura], [natura] PRO, Elementa; 2: EQUITONE/[textura], EQUITONE/Elementa

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

EQUITONE [Typ] [Farbcode] 1060 CE EN 12467 [Klasse] [Kategorie] DD.MM.YY NT A2-s1,d0 EN 13501-1¹⁾

¹⁾DD.MM.YY: Tag.Monat.Jahr der Produktion

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Faserzement-Tafeln für Wand- und Deckenbekleidungen für Innenräume und den Außenbereich

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Etex Germany Exteriors GmbH, Dyckerhoffstraße 95-105, 59269 Beckum, Deutschland

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

nicht zutreffend

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

a) Brandverhalten: 3 ; b) Feststellung des Produkttyps: 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

1173 WFRGENT NV, Ottergemsesteenweg-Zuid 711, B-9000 Gent, Belgien

0764 Materialprüfanstalt für das Bauwesen Hannover, Nienburger Straße 3, 30167 Hannover, Deutschland

hat **die Feststellung des Produkttyps** nach dem System 3 vorgenommen

und Folgendes ausgestellt: **nicht zutreffend**

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

nicht zutreffend

9. Erklärte Leistung

Anmerkungen zur Tabelle:

1. Spalte 1 enthält die Auflistung der Wesentlichen Merkmale, wie sie in den harmonisierten technischen Spezifikationen für den beziehungsweise die Verwendungszwecke nach Nummer 3 festgelegt wurden.

2. Spalte 2 enthält für jedes in Spalte 1 aufgeführte Wesentliche Merkmal die erklärte Leistung gemäß den Anforderungen von Artikel 6, ausgedrückt in Stufen oder Klassen oder in einer Beschreibung in Bezug auf die jeweiligen Wesentlichen Merkmale. Wird keine Leistung erklärt, werden die Buchstaben „NPD“ (No Performance Determined/ keine Leistung festgelegt) angegeben.

3. Für jedes in Spalte 1 aufgeführte wesentliche Merkmal enthält Spalte 3:

a) die Fundstelle und das Datum der entsprechenden harmonisierten Norm und gegebenenfalls die Referenznummer der verwendeten Spezifischen oder Angemessenen Technischen Dokumentation

oder

b) die Fundstelle und das Datum des entsprechenden Europäischen Bewertungsdokuments, soweit verfügbar, und die Referenznummer der verwendeten Europäischen Technischen Bewertung.

Wesentliche Merkmale (siehe Anmerkung 1)	Leistung (siehe Anmerkung 2)	Harmonisierte technische Spezifikation (siehe Anmerkung 3)
Mechanische Festigkeit	Klasse 4, Kategorie A	EN 12467:2012+A2:2018
Brandverhalten	A2 - s1, d0	
Freisetzung von Gefahrstoffen	"NPD" (keine Leistung ermittelt) ²⁾	
Wasserundurchlässigkeit	Bestanden	
Maßabweichungen	Niveau I - besäumte Tafeln; Niveau II - unbesäumte Tafeln	
Dauerhaftigkeit gegen Warmwasser	Bestanden	
Dauerhaftigkeit gegen Nass-Trocken-Wechsel	Bestanden	
Dauerhaftigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel	Bestanden	
Dauerhaftigkeit gegen Wärme-Regen-Wechsel	Bestanden	
Typ	NT	

²⁾EQUITONE [natura], [pictura], [textura] und [natura] PRO erfüllen die Anforderungen für die Verwendung in Innenräumen: AgBB:2010; AFSSET:2009.

Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfüllt:

nicht zutreffend

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



ppa. Frank Reintjes

Werksleiter



i.V. Rüdiger Drube

Leiter Qualitätswesen

Beckum, 01.03.2022

EQUITONE Eq-DOP_210_2022_0301

EN


Etex Germany Exteriors GmbH, Dyckerhoffstraße 95-105, 59269 Beckum, Germany, 19 Eq-DOP/210/EN/v01.03.2022 EQUITONE [type] [colour code] 1060 CE EN 12467 [Class] [Category] DD.MM.YY NT A2-s1,d0 EN 13501-1¹⁾ ¹⁾ DD.MM.YY: day.month.year of production
Fibre cement flat sheet Type NT EN 12467:2012+A2:2018 1: EQUITONE Facade panel; 2: EQUITONE balcony panel 1: [natura], [pictura], [textura], [natura] PRO, Elementa; 2: EQUITONE/[textura], EQUITONE/Elementa Fibre cement flat sheets for internal and external walls and ceilings finishes
Mechanical resistance: Class 4, Category A Reaction to fire: A2 - s1, d0 Release of dangerous substances: 'NPD' (no performance determined) Water impermeability: Passed Dimensional variation: Level I - trimmed sheet, Level II - untrimmed sheet Durability against warm water: Passed Durability against soak / dry: Passed Durability against freeze-thaw: Passed Durability against heat-rain: Passed Type: NT www.equitone.com

DE


Etex Germany Exteriors GmbH, Dyckerhoffstraße 95-105, 59269 Beckum, Deutschland, 19 Eq-DOP/210/DE/v01.03.2022 EQUITONE [Typ] [Farbcode] 1060 CE EN 12467 [Klasse] [Kategorie] DD.MM.YY NT A2-s1,d0 EN 13501-1¹⁾ ¹⁾ DD.MM.YY: Tag.Monat.Jahr der Produktion
Faserzement-Tafeln Typ NT EN 12467:2012+A2:2018 1: EQUITONE Fassadentafel; 2: EQUITONE Balkontafel 1: [natura], [pictura], [textura], [natura] PRO, Elementa; 2: EQUITONE/[textura], EQUITONE/Elementa Faserzement-Tafeln für Wand- und Deckenbekleidungen für Innenräume und den Außenbereich
Mechanische Festigkeit: Klasse 4, Kategorie A Brandverhalten: A2 - s1, d0 Freisetzung von Gefahrstoffen: "NPD" (keine Leistung ermittelt) Wasserundurchlässigkeit: Bestanden Maßabweichungen: Niveau I - besäumte Tafeln; Niveau II - unbesäumte Tafeln Dauerhaftigkeit gegen Warmwasser: Bestanden Dauerhaftigkeit gegen Nass-Trocken-Wechsel: Bestanden Dauerhaftigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel: Bestanden Dauerhaftigkeit gegen Wärme-Regen-Wechsel: Bestanden Typ: NT www.equitone.com



Sicherheitshinweis gem. Gef.StoffV: Quarzstaub/Silica dust

At this product is made of mainly natural raw materials, it can contain traces of quartz. Mechanical machining (cutting, sanding, drilling) of this product can release dust which may contain quartz particles. We therefore request always to use appropriate general and personal protection measures: 1. Avoid the generation of airborne dust by using tools with dust extraction. 2. Guarantee adequate ventilation at the workplace 3. Avoid contact with eyes and skin and avoid inhalation of dust by wearing appropriate personal protection equipment (safety goggles, protective clothing and dust mask of at least type P2). For more information, please check the Safety Data Sheet which is available upon request or stored under: www.equitone.com	  	Da dieses Produkt hauptsächlich aus natürlichen Rohstoffen hergestellt wird, kann es Spuren von Quarz enthalten. Bei mechanischer Bearbeitung des Produktes (Schneide, Schleife, Bohren, usw.), kann der entstehende Staub Quarzpartikel enthalten. Wir empfehlen daher immer geeignete allgemeine und persönliche Schutzmaßnahmen durchzuführen: 1. Das Einatmen von Staub ist durch den Einsatz von Bearbeitungsgeräten mit Staubabsaugung zu vermeiden. 2. Sicherstellung einer ausreichenden Belüftung am Arbeitsplatz. 3. Vermeidung von Augenkontakt, sowie das Einatmen von Staub durch das Tragen einer geeigneten persönlichen Schutzausrüstung (Schutzbrille, Schutzkleidung und Atemschutzmaske mindestens Typ P2). Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt, welches auf Anfrage erhältlich ist oder hier gespeichert ist: www.equitone.com
--	--	---